Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-dahua-hac-hfw1200t-0280b-s6-4w1-p-357365.html

Kamera Dahua HAC-HFW1200T-0280B-S6 4w1



Cena brutto	**116,99 zł**
Cena netto	**95,11 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0879**
Kod producenta	**HAC-HFW1200T-0280B-S6 4w1**
Kod EAN	**6923172593061**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 60 °C**
Szerokość produktu	**70,6 mm**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Głębokość produktu	**72,3 mm**
Liczba obszarów maskowania prywatności (kamera panoramiczna)	**8**
Waga wraz z opakowaniem	**460 g**
Liczba soczewek	**1**
Waga produktu	**340 g**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**960 x 480,1920 x 1080,960 x 576**
Maska prywatności	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Układ	**Pocisk**
Lustro	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Sposób łączności	**Przewodowy**

Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Rodzaj zasilania	**DC**
Wide Dynamic Range (WDR)	**DWDR**
Tryb nocny	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal,Plastik**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Balans bieli	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**0,5 m**
Certyfikaty	**CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014); FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014); UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)**
Typ diody LED	**Podczerwień / Dioda LED światła białego**
Min. Oświetlenie	**0,02 lx**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Długość produktu	**174,5 mm**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Pobór mocy (max)	**3,2 W**
Liczba kamer	**1**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Liczba czujników	**1**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Maksymalna przesłona	**1**
Suma megapikseli	**2 MP**
Redukcja hałasu	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M