Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-do-wideokonferencji-cam340-4k-cmos-sensor-wbudowany-mikrofon-szeroki-kat-widzenia-p-191492.html



Kamera do wideokonferencji Cam340 4K CMOS Sensor, wbudowany mikrofon, szeroki kąt widzenia

Cena brutto	**1 561,99 zł**
Cena netto	**1 269,91 zł**
Numer katalogowy	**VCAVESWACAM340P**
Kod producenta	**1VG033**
Kod EAN	**4719552125524**
Użytkowanie (systemy)	**Średnia sala**
Gwarancja	**36 mc.**
Funkcje audio (wideokonf.)	**Redukcja szumów**
Złącza	**1 x USB (Type C)**
Kodeki wideo	**UVC 1.1 YUV**
Akcesoria w zestawie	**Kamera USB 4.0 4K Zasilacz (do użycia USB 2.0) Kabel USB3.0 typu C do typu A (6 stóp) Adapter USB3.0 typu A na typ C Skrócona instrukcja obsługi**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Systemy do wideokonferencji AVer to najnowocześniejsze rozwiązania na rynku przeznaczone do komunikacji biznesowej. Przekrój oferty pozwala na dopasowanie rozwiązania do wymogów użytkownika, np. wymiarów i przeznaczenia sali.

Cam340+ to minimalistyczne rozwiązanie, które oferuje maksimum możliwości - idealnie do montażu na ramie TV, monitora lub na statywie. Wbudowana szerokokątna kamera rejestruje obraz w rozdzielczości 4K, a czuły mikrofon dedykowany jest do spotkań biznesowych. Zaletą jest również prosta obsługa - wystarczy jeden kabel (pełne wsparcie dla USB 3.0), który należy podłączyć do komputera, aby uzyskać świetnej jakości obraz i dźwięk.

AVer Cam340+ będzie stanowić świetne rozwiązanie do niewielkich pokojów spotkań, gdzie do wideokonferencji wykorzystywane są takie aplikacje jak np. Adobe Connect, Blue Jeans, Cisco WebEx, Google Hangout, GoToMeeting, IntelUnite, MicrosoftLync, Skype, Skype for Business, V-Cube, vMix, WebRTC, Wirecast, XSplit, ZOOM.

Kamera

- Czujnik: 1 / 2,5 "czujnik Sony Exmor R 4K CMOS
- Liczba klatek na sekundę: 4K 30 fps;1080p, 720p, 960x540, 848 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 424 x 240, 320 x 240, 320 x 180 przy 60, 30, 15 klatkach na sekundę
- Pole widzenia - **120 stopni**
- Przysłona obiektywu, ostrość
- AE, balans bieli: auto, sterowanie ręczne za pomocą PTZApp
- Redukcja szumów 2D

- Kompensacja światła tylnego
- Minimalna odległość robocza: 80 cm

Mikrofon

- 1 jednokierunkowy mikrofon
- Pasmo przenoszenia: 100Hz - 12K Hz
- Czułość: -37dB

Złącza

- Złącze USB typu C.
- Gniazdo DC do zasilacza (dla połączenia USB2.0)
- Gniazdo audio 3,5 mm do wyjścia liniowego
- Przycisk reset

USB

- 2.0, 3.0, typ-C
- UVC (klasa USB Video) 1.1

Format wideo

- YUV i MJPEG