Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 16:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd1061g2-liu-2-8mm-pl-p-377975.html

Kamera DS-2CD1061G2-LIU 2.8mm PL



Cena brutto	**348,99 zł**
Cena netto	**283,73 zł**
Numer katalogowy	**MOHIKKAMP001028**
Kod producenta	**311331421**
Kod EAN	**6936422131029**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Nie**
Protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP**
Standardy sieciowe	**802.3af**
Bezpieczeństwo	**Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe (digest) dla HTTP, uwierzytelnianie WSSE oraz digest dla otwartego interfejsu wideo sieciowego (ONVIF), dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres M**
Wymagania środowiskowe	**Warunki przechowywania: -30 °C do 60 °C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji). Warunki uruchamiania i pracy: -30 °C do 60 °C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji).**
Zasilanie	**12 VDC +/- 25%, 0,41 A, maks. 5 W, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, PoE: IEEE 802.3af, Klasa 3, maks. 6,5 W.**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Klasa szczelności	**IP67**
Waga	**285**
Wymiary	**170.8 x 66 x 69.1 mm**
Kąt widzenia przekątna	**127**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**
Kompresja audio	**G.726**
Typ kamery	**Stałopozycyjna typu bullet**
Kompresja wideo	**H.264+**

Minimalne oświetlenie	**0.005**
Transmisja dwukierunkowa	**Nie**
Obsługa systemów mobilnych	**Brak**
Obiektyw	**F1.6 2.8 mm**
Kąt widzenia poziomy	**105**
Kąt widzenia pionowy	**55**
Matryca	**1/2,4" CMOS ze skanowaniem progresywnym**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**3200 x 1800**
Liczba klatek na sekundę	**20**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Certyfikaty	**EMC CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 Bezpieczeństwo UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 1**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Mikrofon	**Wbudowany**
Złącza	**RJ-45 (LAN)**
Standard pamięci SD / CF	**SD (8MB - 4GB)**

Opis produktu

Stałopozycyjna kamera sieciowa typu bullet 6 MP Smart Hybrid Light

- Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 6 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Obsługa wbudowanej pamięci masowej do 256 GB (gniazdo kart SD) (opcja)