

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd1067g3-liuf-sl2-8mm-p-415764.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera DS-2CD1067G3-LIUF/SL(2.8mm)

Cena brutto	547,99 zł
Cena netto	445,52 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP000761
Kod producenta	311333616
Kod EAN	6936422191481
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Certyfikaty	EMC CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 Safety CB: IEC 62368-1: 2014+A11 Environment CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
Wbudowane głośniki	Tak
Mikrofon	Wbudowany
Złącza	RJ-45 (LAN)
Standard pamięci SD / CF	SD (8MB - 4GB)
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
Standardy sieciowe	IPv4
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, złożone hasła, znak wodny, uwierzytelnianie podstawowe i typu Digest dla protokołu HTTP, uwierzytelnianie WSSE i typu Digest dla standardu ONVIF (Open Network Video Interface), dziennik audytu bezpieczeństwa oraz uwierzytelnianie hosta na
Wymagania środowiskowe	Warunki przechowywania: od -30 °C do 60 °C. Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) Warunki uruchomienia i pracy Od -30 °C do 60 °C. Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 V DC +/- 25%, 0,72 A, maks. 8,9 W, koncentryczne gniazdo zasilania o średnicy śr. 5,5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną

	polaryzacją, PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 10,5 W.
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Klasa szczelności	IP67
Waga	340
Wymiary	69.1 mm × 67.4 mm × 179 mm
Data Act	Hikvision - MOHIK%, NUHIK%, UPHIK%, UUHIK%
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Kąt widzenia przekątna	130
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	36 mc.
Kompresja audio	G.722.1
Typ kamery	Stałopozycyjna typu bullet
Kompresja wideo	H.265+
Minimalne oświetlenie	0.0005
Transmisja dwukierunkowa	Tak
Obiektyw	Mocowanie obiektywu: M12 Typ przysłony: stała Otwór przysłony: F1.0
Kąt widzenia poziomy	109
Kąt widzenia pionowy	60
Matryca	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	3200 x 1800
Liczba klatek na sekundę	20

Opis produktu

6-megapikselowa stacjonarna kamera sieciowa typu bullet z technologią ColorVu 3.0

- HikAI-ISP dla doskonałego efektu redukcji szumów
- Niezwykle wyraźny, kolorowy obraz przez całą dobę dzięki technologii ColorVu 3.0
- Wykrywanie ruchu 3.0 - większa dokładność w rozpoznawaniu osób i pojazdów
- Inteligentna lampa hybrydowa: łączy w sobie oświetlenie na podczerwień i białe światło, 3 tryby oświetlenia dodatkowego
- /SL/SRB: Zapewnij bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu systemowi dwukierunkowej komunikacji audio i alarmowi ze światłem stroboskopowym
- -F: Obsługa pamięci wewnętrznej o pojemności do 512 GB (gniazdo kart SD) (opcjonalnie)
- Odporność na wodę i pył (IP67)