Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd1083g2-liuf-2-8mm-p-361267.html



Kamera DS-2CD1083G2-LIUF 2.8mm

Cena brutto	**485,99 zł**
Cena netto	**395,11 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJC58**
Kod producenta	**311330684**
Kod EAN	**6936422114756**
Widok na żywo	**Tak**
Waga produktu	**285 g**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Szerokość opakowania	**216 mm**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Bicie serca	**Tak**
Głębokość opakowania	**121 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 360,3200 x 1800,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Kolor produktu	**Biały**
Długość produktu	**170,8 mm**
Ochrona prywatności	**Tak**
Układ	**Kula (kształt)**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**6,5 W**
Kąt obrotu	**360°**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**134°**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**

Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Określanie odległości	**7 m**
Wi-Fi	**Nie**
Wbudowane światło	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 16 kHz**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Rozpoznawanie odległości	**15 m**
Obsługa języków	**Angielski,Ukraiński**
Obserwuj odległość	**31 m**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Maksymalna przesłona	**2**
Wykrywanie odległości	**79 m**
Tryb nocny	**Tak**
Suma megapikseli	**8 MP**
Maska prywatności	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Materiał obudowy	**Metal,Plastik**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Lustro	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Ochrona hasłem	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**AAC-LC**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**

Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Formaty kompresji	**H.264+,M-JPEG,H.265,H.264,H.265+**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Ilość klatek	**15 fps**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**62°**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**113°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Kodeki dźwiękowe	**G.711alaw,G.711ulaw,PCM,MP2L2,G.726,G.722.1**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Liczba języków	**2**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Certyfikaty zgodności	**REACH,CE,CB,WEEE,RoHS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,41 A**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Wysokość produktu	**66 mm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Zakres szybkości transmisji bitów	**16 - 160 Kbit/s**

Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Szerokość produktu	**69,1 mm**
Liczba kamer	**1**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Nasycenie,Jasność**
Dziennik audytów	**Tak**
Wysokość opakowania	**118 mm**
Liczba czujników	**1**
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	**30 m**
Waga wraz z opakowaniem	**481 g**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M