

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd1083g2-liuf-2-8mm-p-361267.html>

Kamera DS-2CD1083G2-LIUF 2.8mm

Cena brutto	485,99 zł
Cena netto	395,11 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJC58
Kod producenta	311330684
Kod EAN	6936422114756
Cyfrowy znak wodny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
Kodeki dźwiękowe	G.711a law, G.711u law, PCM, MP2L2, G.726, G.722.1
Długość produktu	170,8 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	62°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Zakres dynamiczny	120 dB
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Liczba kamer	1
Wbudowany HDD	Nie
Skanowanie progresywne	Tak
Maksymalna przesłona	2
Typ diody LED	Podczerwień
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Wi-Fi	Nie
Dziennik audytów	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wbudowany mikrofon	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Ochrona hasłem	Tak

Określanie odległości	7 m
Układ	Kula (kształt)
Certyfikaty zgodności	REACH,CE,CB,WEEE,RoHS
Przycisk reset	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	134°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,3200 x 1800,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Redukcja hałasu	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Szerokość opakowania	216 mm
Obsługiwane formaty audio	AAC-LC
Bicie serca	Tak
Waga wraz z opakowaniem	481 g
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Widok na żywo	Tak
Szerokość produktu	69,1 mm
Lustro	Tak
Bluetooth	Nie
Regulowanie jakości	Ostrość,Nasycenie,Jasność
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Liczba użytkowników	32 użyt.
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wykrywanie odległości	79 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Liczba języków	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rozpoznawanie odległości	15 m
Wbudowane światło	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC
Pobór mocy (max)	5 W
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	113°
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak

Min. Oświetlenie	0 lx
Liczba czujników	1
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Suma megapikseli	8 MP
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,41 A
Obsługa języków	Angielski,Ukraiński
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Liczba soczewek	1
Kąt obrotu	360°
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kolor produktu	Biały
Ilość klatek	15 fps
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	6,5 W
Głębokość opakowania	121 mm
Formaty kompresji	H.264+,M-JPEG,H.265,H.264,H.265+
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect
Waga produktu	285 g
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Wysokość opakowania	118 mm
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Materiał obudowy	Metal,Plastik
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	30 m
Wysokość produktu	66 mm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Tryb nocny	Tak

Zakres szybkości transmisji bitów	16 - 160 Kbit/s
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Maska prywatności	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 16 kHz
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Obserwuj odległość	31 m
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Długość fal podczerwieni	850 nm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M