Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd1083g2-liuf-sl-2-8mm-pl-p-345628.html



Kamera DS-2CD1083G2-LIUF/SL 2.8mm PL

Cena brutto	**468,99 zł**
Cena netto	**381,29 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRGSML**
Kod producenta	**311330686**
Kod EAN	**6936422114749**
Pobór mocy (max)	**8 W**
Określanie odległości	**7 m**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP**
Liczba soczewek	**1**
Układ	**Kula (kształt)**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Kąt obrotu	**360°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Wbudowane światło	**Tak**
Rozpoznawanie odległości	**15 m**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Obserwuj odległość	**31 m**
Wi-Fi	**Nie**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wykrywanie odległości	**79 m**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Maska prywatności	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 16 kHz**
Obsługa języków	**Ukraiński,Angielski**

Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Maksymalna przesłona	**2**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Suma megapikseli	**8 MP**
Lustro	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Materiał obudowy	**Metal,Plastik**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.265+,M-JPEG,H.264+**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**62°**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**113°**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Ilość klatek	**15 fps**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSDXC,MicroSD,MicroSDHC**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kodeki audio	**G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Przycisk reset	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Liczba języków	**2**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**

Certyfikaty zgodności	**WEEE,REACH,RoHS,CE,CB**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres szybkości transmisji bitów	**16 - 160 Kbit/s**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Jasność,Nasycenie**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Dziennik audytów	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,66 A**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	**30 m**
Wysokość produktu	**69,1 mm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Widok na żywo	**Tak**
Szerokość produktu	**67,4 mm**
Liczba kamer	**1**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Wysokość opakowania	**118 mm**
Liczba czujników	**1**
Bicie serca	**Tak**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect**
Waga wraz z opakowaniem	**481 g**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Ochrona prywatności	**Tak**
Waga produktu	**490 g**

Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**9,5 W**
Szerokość opakowania	**216 mm**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**134°**
Głębokość opakowania	**121 mm**
Długość produktu	**179 mm**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,1280 x 720 (HD 720),3200 x 1800,2688 x 1520**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M