

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd1083g2-liuf2-8mm-p-415765.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera DS-2CD1083G2-LIUF(2.8mm)

Cena brutto	654,99 zł
Cena netto	532,51 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP000762
Kod producenta	311324098
Kod EAN	6942160428154
Kąt widzenia poziomy	113
Kąt widzenia pionowy	62
Matryca	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Liczba klatek na sekundę	15
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Certyfikaty	EMC CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 Safety UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A
Wbudowane głośniki	Nie
Mikrofon	Tak
Złącza	RJ-45 (LAN)
Standard pamięci SD / CF	SD (8MB - 4GB)
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
Standardy sieciowe	IPv6
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem. Wymóg stosowania złożonego hasła. Znak wodny. Uwierzytelnianie podstawowe (Basic) i skrótowe (Digest) dla protokołu HTTP. Uwierzytelnianie WSSE i skrótowe (Digest) dla standardu Open Network Video Interface (ONVIF). Dziennik audytu bezpiecz

Wymagania środowiskowe	Warunki przechowywania: temperatura od -30°C do 60°C; wilgotność względna 95% lub mniej (bez kondensacji). Warunki uruchamiania i pracy: temperatura od -30°C do 60°C; wilgotność względna 95% lub mniej (bez kondensacji).
Zasilanie	Zasilanie 12 V DC: +/- 25%, 0,41 A, maks. 5 W. Wtyk zasilania: koncentryczny, śr. 5,5 mm, z zabezpieczeniem przed odwrotną polaryzacją. Zasilanie PoE: zgodne ze standardem IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 6,5 W.
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Klasa szczelności	IP67
Waga	285
Wymiary	170.8 mm × 66 mm × 69.1 mm
Data Act	Hikvision - MOHIK%, NUHIK%, UPHIK%, UUHIK%
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Kąt widzenia przekątna	134
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	36 mc.
Kompresja audio	G.722.1
Typ kamery	Stałopozycyjna typu bullet
Kompresja wideo	MJPEG
Minimalne oświetlenie	0.01
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Obiektyw	Typ obiektywu: stałoogniskowy, 2,8 mm Mocowanie obiektywu: M12 Typ przystosy: stała jasność obiektywu: F2.0

Opis produktu

8 MP - stałopozycyjna sieciowa kamera tubowa z technologią Smart Hybrid Light

- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 8 MP.
- Obsługa wykrywania ludzi i pojazdów.
- Technologia Smart Hybrid Light - zaawansowane rozwiązanie zapewniające duży zasięg oświetlenia.
- Wydajna technologia kompresji obrazu H.265+.
- Obsługa kart pamięci o pojemności do 512 GB (gniazdo kart SD) - opcjonalnie.
- Wbudowany mikrofon umożliwiający rejestrację dźwięku w czasie rzeczywistym.
- Odporność na wodę i pył - klasa szczelności IP67.