

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd1321g2-liu-2-8mm-p-364020.html>



Kamera DS-2CD1321G2-LIU 2.8mm

Cena brutto	230,99 zł
Cena netto	187,80 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP000731
Kod producenta	311330704
Kod EAN	6936422118242
Kompresja wideo	H.264
Standardy sieciowe	IPv6
Kompresja audio	MP2L2
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Uwaga	CE+WEEE
Złącza	RJ-45 (LAN)
Wbudowane głośniki	Nie
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	Full HD 1080p (1920x1080px)
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Matryca	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Waga	340
Kąt widzenia poziomy	103
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Wymagania środowiskowe	Zakres temperatur: od -30°C do 60°C; Wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji) Warunki uruchamiania i pracy: Zakres temperatur: od -30°C do 60°C; Wilgotność: 95% lub mniej (bez kondensacji)
Bezpieczeństwo	Zabezpieczenia: Ochrona hasłem Wymóg skomplikowanego hasła Znak wodny Uwierzytelnianie podstawowe i typu digest dla protokołu HTTP Uwierzytelnianie WSSE oraz typu digest dla otwartego interfejsu wideo sieciowego (ONVIF) Dziennik audytu bezpieczeństwa Uwie
Typ kamery	Stałopozycyjna kopułkowa
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Gwarancja	24 mc.
Standard pamięci SD / CF	SDHC (4GB - 32GB)
Kąt widzenia przekątna	121
Mikrofon	Wbudowany
Certyfikaty	FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2
Liczba klatek na sekundę	30
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Wymiary	110 x 110 x 89.2 mm
Kąt widzenia pionowy	56
Klasa szczelności	IP67
Obiektyw	Typ obiektywu: Obiektyw o stałej ogniskowej, 2.8 mm Mocowanie obiektywu: M12 Typ przysłony: Stała Przysłona: F1.6
Zasilanie	12 VDC +/- 25%, 0.4 A, max. 5 W PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W
Minimalne oświetlenie	0.005

Opis produktu

2 MP Inteligentna Kamera Sieciowa typu Turret z Hybrydowym Oświetleniem (statyczna)

- Wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 2 MP
- Obsługa detekcji ludzi i pojazdów
- Inteligentne hybrydowe oświetlenie: zaawansowana technologia z dużym zasięgiem
- Wbudowany mikrofon zapewniający bezpieczeństwo audio w czasie rzeczywistym
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Obsługa pamięci wewnętrznej do 512 GB (gniazdo na kartę SD) (opcjonalnie)
- Odporność na wodę i kurz (IP67)