Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:04

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd1361g2-liu2-8mm-p-377980.html



# Kamera DS-2CD1361G2-LIU(2.8mm)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **348,99 zł** |
| Cena netto | **283,73 zł** |
| Numer katalogowy | **MOHIKKAMP001032** |
| Kod producenta | **311331423** |
| Kod EAN | **6936422131005** |
| Komunikacja bezprzewodowa | **Nie** |
| Klasa szczelności | **IP67** |
| Waga | **340** |
| Wymiary | **110 x 110 x 93 mm** |
| Kąt widzenia przekątna | **127** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Biały** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Kompresja audio | **G.711** |
| Typ kamery | **Stałopozycyjna kopułkowa** |
| Kompresja wideo | **H.264** |
| Minimalne oświetlenie | **0.005** |
| Transmisja dwukierunkowa | **Nie** |
| Obsługa systemów mobilnych | **Brak** |
| Obiektyw | **2.8mm M12 F1.6** |
| Kąt widzenia poziomy | **105** |
| Kąt widzenia pionowy | **55** |
| Matryca | **1/2,4" CMOS ze skanowaniem progresywnym** |
| Tryb nocny (rejestratory) | **Tak** |
| Rozdzielczość (kamery int.) | **3200 x 1800** |
| Liczba klatek na sekundę | **20** |
| Detekcja ruchu (rejestratory) | **Tak** |
| Certyfikaty | **EMC CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7 Bezpieczeństwo UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS** |

| | |
|---|---|
| Wbudowane głośniki | **Nie** |
| Mikrofon | **Tak** |
| Złącza | **RJ-45 (LAN)** |
| Standard pamięci SD / CF | **Nie dotyczy** |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | **Nie** |
| Protokoły sieciowe | **TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP** |
| Standardy sieciowe | **IPv6** |
| Bezpieczeństwo | **Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, uwierzytelnianie podstawowe i skrótowe (digest) dla HTTP, uwierzytelnianie WSSE oraz digest dla otwartego interfejsu wideo sieciowego (ONVIF), dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres M** |
| Wymagania środowiskowe | **Warunki przechowywania: -30 °C do 60 °C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) Warunki uruchamiania i pracy: -30 °C do 60 °C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)** |
| Zasilanie | **12 VDC +/- 25%, 0,41 A, maks. 5 W, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, PoE: IEEE 802.3af, Klasa 3, maks. 6,5 W** |

## Opis produktu

Stałoobrotowa kamera sieciowa Smart Hybrid Light 6 MP

- Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 6 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Obsługa wbudowanej pamięci masowej do 256 GB (gniazdo kart SD) (opcja)