

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd1367g3-liuf-sl2-8mm-p-415762.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera DS-2CD1367G3-LIUF/SL(2.8mm)

Cena brutto	604,99 zł
Cena netto	491,86 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP000759
Kod producenta	311333456
Kod EAN	6936422192495
Kąt widzenia poziomy	109
Kąt widzenia pionowy	60
Matryca	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	3200 x 1800
Liczba klatek na sekundę	20
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Certyfikaty	EMC CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 Bezpieczeństwo CB IEC 62368-1: 2014+A11 Środowisko CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
Wbudowane głośniki	Nie
Mikrofon	Tak
Złącza	RJ-45 (LAN)
Standard pamięci SD / CF	SD (8MB - 4GB)
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Protokoły sieciowe	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, podstawowe i przyswajalne uwierzytelnianie dla HTTP, WSSE i uwierzytelnienie przyswajalne dla Open Network Video Interface, dziennik kontroli bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Standardy sieciowe	IPv4
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, podstawowe i przyswajalne uwierzytelnianie dla HTTP, WSSE i uwierzytelnienie przyswajalne dla Open Network

	Video Interface, dziennik kontroli bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Wymagania środowiskowe	Warunki przechowywania -30 °C do 60 °C. Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji) Uruchamianie i warunki pracy -30 °C do 60 °C. Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Zasilanie	12 V DC +/- 25%, 0,54 A, maks. 6,5 W, wtyczka zasilająca typu koaksjalnego śr. 5,5 mm, zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości, PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 7,8 W
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Klasa szczelności	IP67
Waga	400
Wymiary	110 x 110 x 102.7 mm
Data Act	Hikvision - MOHIK%, NUHIK%, UPHIK%, UUHIK%
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Kąt widzenia przekątna	130
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	36 mc.
Kompresja audio	MP2L2
Typ kamery	Stałopozycyjna kopułkowa
Kompresja wideo	H.265
Minimalne oświetlenie	0.0005
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Obiektyw	Mocowanie obiektywu M12 Typ przesłony Fixed Przysłona F1.0

Opis produktu

6-megapikselowa kamera sieciowa typu turret z obiektywem stałym i technologią ColorVu 3.0

- HikAI-ISP dla doskonałego efektu redukcji szumów
- Niezwykle wyraźny, kolorowy obraz przez całą dobę dzięki technologii ColorVu 3.0
- Wykrywanie ruchu 3.0 - większa dokładność w rozpoznawaniu osób i pojazdów
- Inteligentna lampa hybrydowa: łączy w sobie oświetlenie na podczerwień i białe światło, 3 tryby oświetlenia dodatkowego
- /SL/SRB: Zapewnij bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu systemowi dwukierunkowej komunikacji audio i alarmowi ze światłem stroboskopowym
- -F: Obsługa pamięci wewnętrznej o pojemności do 512 GB (gniazdo kart SD) (opcjonalnie)
- Odporność na wodę i pył (IP67)