Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 09:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd1367g3-liuf-sl2-8mm-p-415762.html



Kamera DS-2CD1367G3-LIUF/SL(2.8mm)

Cena brutto	**604,99 zł**
Cena netto	**491,86 zł**
Numer katalogowy	**MOHIKKAMP000759**
Kod producenta	**311333456**
Kod EAN	**6936422192495**
Złącza	**RJ-45 (LAN)**
Standard pamięci SD / CF	**SD (8MB - 4GB)**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Tak**
Protokoły sieciowe	**Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, podstawowe i przyswajalne uwierzytelnianie dla HTTP, WSSE i uwierzytelnienie przyswajalne dla Open Network Video Interface, dziennik kontroli bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)**
Standardy sieciowe	**IPv4**
Bezpieczeństwo	**Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, podstawowe i przyswajalne uwierzytelnianie dla HTTP, WSSE i uwierzytelnienie przyswajalne dla Open Network Video Interface, dziennik kontroli bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)**
Wymagania środowiskowe	**Warunki przechowywania -30 °C do 60 °C. Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji) Uruchamianie i warunki pracy -30 °C do 60 °C. Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)**
Zasilanie	**12 V DC +/- 25%, 0,54 A, maks. 6,5 W, wtyczka zasilająca typu koaksjalnego śr. 5,5 mm, zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości, PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 7,8 W**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Klasa szczelności	**IP67**
Waga	**400**
Wymiary	**110 x 110 x 102.7 mm**
Data Act	**Hikvision - MOHIK%, NUHIK%, UPHIK%, UUHIK%**

Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Kąt widzenia przekątna	**130**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**
Kompresja audio	**MP2L2**
Typ kamery	**Stałopozycyjna kopułkowa**
Kompresja wideo	**H.265**
Minimalne oświetlenie	**0.0005**
Transmisja dwukierunkowa	**Nie**
Obiektyw	**Mocowanie obiektywu M12 Typ przesłony Fixed Przysłona F1.0**
Kąt widzenia poziomy	**109**
Kąt widzenia pionowy	**60**
Matryca	**1/2.4" Progressive Scan CMOS**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**3200 x 1800**
Liczba klatek na sekundę	**20**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Certyfikaty	**EMC CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 610 00-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 Bezpieczeństwo CB IEC 62368-1: 2014+A11 Środowisko CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Mikrofon	**Tak**

Opis produktu

6-megapikselowa kamera sieciowa typu turret z obiektywem stałym i technologią ColorVu 3.0

- HikAI-ISP dla doskonałego efektu redukcji szumów
- Niezwykle wyraźny, kolorowy obraz przez całą dobę dzięki technologii ColorVu 3.0
- Wykrywanie ruchu 3.0 - większa dokładność w rozpoznawaniu osób i pojazdów
- Inteligentna lampa hybrydowa: łączy w sobie oświetlenie na podczerwień i białe światło, 3 tryby oświetlenia dodatkowego
- /SL/SRB: Zapewnij bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu systemowi dwukierunkowej komunikacji audio i alarmowi ze światłem stroboskopowym
- -F: Obsługa pamięci wewnętrznej o pojemności do 512 GB (gniazdo kart SD) (opcjonalnie)
- Odporność na wodę i pył (IP67)