

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd1383g2-liuf-2-8mm-p-415763.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera DS-2CD1383G2-LIUF 2.8mm

Cena brutto	606,99 zł
Cena netto	493,49 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP000760
Kod producenta	311323315
Kod EAN	6942160428123
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Klasa szczelności	IP67
Waga	385
Wymiary	110 x 110 x 93 mm
Data Act	Hikvision - MOHIK%, NUHIK%, UPHIK%, UUHIK%
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Kąt widzenia przekątna	134
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	36 mc.
Kompresja audio	PCM
Typ kamery	Stałopozycyjna kopułkowa
Kompresja wideo	H.264
Minimalne oświetlenie	0.01
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Obiektyw	Obiektyw stałogniskowy, 2.8 Mocowanie obiektywu: M12 Typ przesłony: Fixed Przystos.: F2.0
Kąt widzenia poziomy	113
Kąt widzenia pionowy	62
Matryca	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Liczba klatek na sekundę	15
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Certyfikaty	EMC CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 610 00-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32 2015, IC: ICES-003: Wydanie 7 Bezpieczeństwo UL: UL 62368-1,

	CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-
Wbudowane głośniki	Nie
Mikrofon	Tak
Złącza	RJ-45 (LAN)
Standard pamięci SD / CF	SD (8MB - 4GB)
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP
Standardy sieciowe	IPv6
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, uwierzytelnianie podstawowe i skrótove dla HTTP, WSSE i uwierzytelnianie skrótove dla Open Network Video Interface, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Wymagania środowiskowe	Warunki przechowywania -30 °C do 60 °C. Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji) Uruchamianie i warunki pracy -30 °C do 60 °C. Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Zasilanie	12 V DC +/- 25%, 0,41 A, maks. 5 W, wtyczka zasilająca typu koaksjalnego o średnicy 5,5 mm, zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości, PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 6,5 W

Opis produktu

8-megapikselowa inteligentna hybrydowa kamera sieciowa z stałą głowicą

- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 8 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Obsługa pamięci wewnętrznej o pojemności do 512 GB (gniazdo kart SD) (opcjonalnie)
- Wbudowany mikrofon zapewnia dźwięk w czasie rzeczywistym
- Odporność na wodę i pył (IP67)