Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 09:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd1383g2-liuf-2-8mm-p-415763.html



Kamera DS-2CD1383G2-LIUF 2.8mm

Cena brutto	**606,99 zł**
Cena netto	**493,49 zł**
Numer katalogowy	**MOHIKKAMP000760**
Kod producenta	**311323315**
Kod EAN	**6942160428123**
Kompresja wideo	**H.264**
Minimalne oświetlenie	**0.01**
Transmisja dwukierunkowa	**Nie**
Obiektyw	**Obiektyw stałoogniskowy, 2.8 Mocowanie obiektywu: M12 Typ przesłony: Fixed Przysłona: F2.0**
Kąt widzenia poziomy	**113**
Kąt widzenia pionowy	**62**
Matryca	**1/2.7" Progressive Scan CMOS**
Tryb nocny (rejestratory)	**Tak**
Rozdzielczość (kamery int.)	**4K Ultra HD (3840 x 2160)**
Liczba klatek na sekundę	**15**
Detekcja ruchu (rejestratory)	**Tak**
Certyfikaty	**EMC CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 610 00-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32 2015, IC: ICES-003: Wydanie 7 Bezpieczeństwo UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-**
Wbudowane głośniki	**Nie**
Mikrofon	**Tak**
Złącza	**RJ-45 (LAN)**
Standard pamięci SD / CF	**SD (8MB - 4GB)**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Tak**
Protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP**
Standardy sieciowe	**IPv6**
Bezpieczeństwo	**Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, znak wodny, uwierzytelnianie podstawowe i**

	skrótowe dla HTTP, WSSE i uwierzytelnianie skrótowe dla Open Network Video Interface, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Wymagania środowiskowe	**Warunki przechowywania -30 °C do 60 °C. Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji) Uruchamianie i warunki pracy -30 °C do 60 °C. Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)**
Zasilanie	**12 V DC +/- 25%, 0,41 A, maks. 5 W, wtyczka zasilająca typu koaksjalnego o średnicy 5,5 mm, zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości, PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 6,5 W**
Komunikacja bezprzewodowa	**Nie**
Klasa szczelności	**IP67**
Waga	**385**
Wymiary	**110 x 110 x 93 mm**
Data Act	**Hikvision - MOHIK%, NUHIK%, UPHIK%, UUHIK%**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Kąt widzenia przekątna	**134**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**
Kompresja audio	**PCM**
Typ kamery	**Stałopozycyjna kopułkowa**

Opis produktu

8-megapikselowa inteligentna hybrydowa kamera sieciowa z stałą głowicą

- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 8 MP
- Wykrywanie ludzi i pojazdów
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Obsługa pamięci wewnętrznej o pojemności do 512 GB (gniazdo kart SD) (opcjonalnie)
- Wbudowany mikrofon zapewnia dźwięk w czasie rzeczywistym
- Odporność na wodę i pył (IP67)