

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd2046g2h-i2u-sl2-8mm-p-361256.html>



Kamera DS-2CD2046G2H-I2U/SL(2.8mm)

Cena brutto	848,99 zł
Cena netto	690,24 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJC24
Kod producenta	311327168
Kod EAN	6942160490359
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Maska prywatności	Tak
Obsługa języków	Wielo
Smart IR	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Maksymalna przęsłona	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tryb nocny	Tak
interfejs mocowania obiektywu	M12
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Bluetooth	Nie
Suma megapikseli	4 MP
Lustro	Tak
Materiał obudowy	Metal
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wbudowany HDD	Nie
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8192 Kbps
Certyfikaty zgodności	CB,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,UL,RoHS
Certyfikaty	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN

Zarządzanie przez stronę www	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Wbudowane głośniki	Tak
Formaty kompresji	H.265+, M-JPEG, H.264+, H.265, H.264
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Inkrypcja HTTPS	Tak
Rejestr błysków	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Średnica	7,44 cm
Redukcja hałasu	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość klatek	30 fps
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	100°
Dziennik audytów	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Typ diody LED	Podczerwień
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Sposób łączności	Przewodowy
Długość fal podczerwieni	850 nm
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Ochrona hasłem	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Liczba języków	33

Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Skanywanie progresywne	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Transmisja wideo	Tak
Licznik pikseli	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,HTTPS,EAP-TLS,EAP-LEAP,EAP-MD5
Liczba kamer	1
Bicie serca	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba czujników	1
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Wysokość opakowania	117 mm
Zakres dynamiczny	120 dB
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Regulowanie jakości	Ostrość,Jasność,Kontrast,Nasyce nie
Waga wraz z opakowaniem	840 g
Ochrona prywatności	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Waga produktu	515 g
Min. Oświetlenie	0 lx
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	16 W
Widok na żywo	Tak
Szerokość opakowania	234 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	120°
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Głębokość opakowania	120 mm
Zakres przesuwania	0 - 360°

Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Długość produktu	176,3 mm
Kolor produktu	Biały,Czarny
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Wideo detekcja ruchu	Tak
Układ	Kula (kształt)
Pobór mocy (max)	12 W
Określanie odległości	6 m
Kąt obrotu	360°
Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba soczewek	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at,IEEE 802.1x
Aktywny alarm włamania	Tak
Wi-Fi	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Rozpoznawanie odległości	12 m
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Stopień ochrony IP	IP67
Obserwuj odległość	25 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wykrywanie odległości	63 m

Opis produktu

- Gwarancja: G024M