

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd2046g2h-i2u-sl2-8mm-p-361256.html>



Kamera DS-2CD2046G2H-I2U/SL(2.8mm)

Cena brutto	848,99 zł
Cena netto	690,24 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJC24
Kod producenta	311327168
Kod EAN	6942160490359
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Materiał obudowy	Metal
Formaty kompresji	H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264
Inkrypcja HTTPS	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Rejestr błysków	Tak
Certyfikaty	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN
Redukcja hałasu	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Ilość klatek	30 fps
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	100°
Dziennik audytów	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Długość fal podczerwieni	850 nm

Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Typ diody LED	Podczerwień
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Sposób łączności	Przewodowy
Liczba języków	33
Średnica	7,44 cm
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Ochrona hasłem	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Transmisja wideo	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Licznik pikseli	Tak
Liczba kamer	1
Bicie serca	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Liczba czujników	1
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Zakres dynamiczny	120 dB
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Regulowanie jakości	Ostrość, Jasność, Kontrast, Nasyce nie
Min. Oświetlenie	0 lx
Ochrona prywatności	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS, HTTPS, EAP-TLS, EAP-

	LEAP,EAP-MD5
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	16 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Widok na żywo	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	120°
Wysokość opakowania	117 mm
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Zakres przesuwania	0 - 360°
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Waga wraz z opakowaniem	840 g
Długość produktu	176,3 mm
Wideo detekcja ruchu	Tak
Waga produktu	515 g
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Szerokość opakowania	234 mm
Pobór mocy (max)	12 W
Określanie odległości	6 m
Głębokość opakowania	120 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba soczewek	1
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360,1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Kolor produktu	Biały,Czarny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at,IEEE 802.1x
Aktywny alarm włamania	Tak
Układ	Kula (kształt)
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Rozpoznawanie odległości	12 m
Kąt obrotu	360°
Stopień ochrony IP	IP67
Obserwuj odległość	25 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS

Wykrywanie odległości	63 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Maska prywatności	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Obsługa języków	Wielo
Smart IR	Tak
Wi-Fi	Nie
Maksymalna przesłona	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Przeznaczenie	Zewnętrzna
interfejs mocowania obiektywu	M12
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Suma megapikseli	4 MP
Lustro	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Wbudowany HDD	Nie
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Liczba użytkowników	32 użyt.
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8192 Kbps
Certyfikaty zgodności	CB,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,UL,RoHS
Tryb nocny	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Bluetooth	Nie
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB

Opis produktu

- Gwarancja: G024M