

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd2046g2h-i2u-sl2-8mm-p-361256.html>

Kamera DS-2CD2046G2H-I2U/SL(2.8mm)

Cena brutto	848,99 zł
Cena netto	690,24 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJC24
Kod producenta	311327168
Kod EAN	6942160490359
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Wysokość opakowania	117 mm
Liczba czujników	1
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Regulowanie jakości	Ostrość, Jasność, Kontrast, Nasyce nie
Waga wraz z opakowaniem	840 g
Zakres dynamiczny	120 dB
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Waga produktu	515 g
Min. Oświetlenie	0 lx
Ochrona prywatności	Tak
Widok na żywo	Tak
Szerokość opakowania	234 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	16 W
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Głębokość opakowania	120 mm
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	120°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 360, 1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520

Długość produktu	176,3 mm
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Kolor produktu	Biały,Czarny
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Wideo detekcja ruchu	Tak
Układ	Kula (kształt)
Pobór mocy (max)	12 W
Określanie odległości	6 m
Kąt obrotu	360°
Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba soczewek	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at,IEEE 802.1x
Aktywny alarm włamania	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Rozpoznawanie odległości	12 m
Wi-Fi	Nie
Stopień ochrony IP	IP67
Obserwuj odległość	25 m
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wykrywanie odległości	63 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Maska prywatności	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Smart IR	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Obsługa języków	Wielo
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tryb nocny	Tak
Maksymalna przesłona	1
Highlight Compensation (HLC)	Tak

Bluetooth	Nie
interfejs mocowania obiektywu	M12
Lustro	Tak
Materiał obudowy	Metal
Suma megapikseli	4 MP
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wbudowany HDD	Nie
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Certyfikaty zgodności	CB,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CE,UL,RoHS
Certyfikaty	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 8192 Kbps
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Wbudowane głośniki	Tak
Formaty kompresji	H.265+,M-JPEG,H.264+,H.265,H.264
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Inkrypcja HTTPS	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Średnica	7,44 cm
Redukcja hałasu	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55°
Rejestr błysków	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak

Ilość klatek	30 fps
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	100°
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Dziennik audytów	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ diody LED	Podczerwień
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Sposób łączności	Przewodowy
Długość fal podczerwieni	850 nm
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Ochrona hasłem	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Liczba języków	33
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Skanowanie progresywne	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Transmisja wideo	Tak
Licznik pikseli	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS, HTTPS, EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Bicie serca	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba kamer	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M