

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd2047g3-li2uy-sl-2-8mm-p-415768.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera DS-2CD2047G3-LI2UY/SL 2.8mm

Cena brutto	1 026,99 zł
Cena netto	834,95 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP000765
Kod producenta	311328158
Kod EAN	6936422115029
Matryca	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	2688 x 1520
Liczba klatek na sekundę	30
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Certyfikaty	Bezpieczeństwo UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 Środowisko CE-RoHS: 2011/65/UE EMC CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021,
Wbudowane głośniki	Tak
Mikrofon	Tak
Złącza	RJ-45 (LAN)
Standard pamięci SD / CF	SD (8MB - 4GB)
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Standardy sieciowe	IPv4
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i szyfrowane dla HTTP/HTTPS, WSSE i uwierzytelnianie szyfrowane dla Open Network Video

Wymagania środowiskowe	Warunki przechowywania -30 °C do 60 °C. Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji) Uruchamianie i warunki pracy -30 °C do 60 °C. Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC +/- 25%, 1 A, maks. 12 W, koncentryczna wtyczka zasilania śr. 5,5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, PoE: IEEE 802.3at, klasa 4, maks. 16 W
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Klasa szczelności	IP67
Waga	530
Wymiary	74.4 x 74.4 x 176.3
Data Act	Hikvision - MOHIK%, NUHIK%, UPHIK%, UUHIK%
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Kąt widzenia przekątna	138
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	36 mc.
Kompresja audio	MP2L2
Typ kamery	Stałopozycyjna typu bullet
Kompresja wideo	H.265+
Minimalne oświetlenie	0.0001
Transmisja dwukierunkowa	Tak
Obiektyw	Mocowanie obiektywu M16 Typ przesłony Fixed Przysłona F1.0
Kąt widzenia poziomy	111
Kąt widzenia pionowy	57

Opis produktu

Technologia ColorVu firmy Hikvision zapewnia żywe, kolorowe obrazy w trybie 24/7 z zaawansowanymi obiektywami F1.0, matrycami o wysokiej wydajności i przyjaznym oświetleniem. Superprzysłona F1.0 zbiera więcej światła, aby uzyskać jaśniejsze obrazy. Zaawansowana technologia może znacznie poprawić wykorzystanie dostępnego światła.

- HikAI-ISP dla doskonałego efektu redukcji szumów
- Kolorowy obraz 24/7 dzięki technologii ColorVu
- WDR z adaptacją do sceny
- Skupienie się na klasyfikacji osób i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie się
- Wbudowany podwójny mikrofon zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym
- Wbudowany dwukierunkowy system audio
- Konstrukcja antykorozyjna, zapewniająca niezawodność i trwałość w porównaniu ze standardem (NEMA4X)
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Zintegrowane światła podczerwone i białe, 3 dodatkowe tryby oświetlenia
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszania intruzów