Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd2066g2h-i2u-sl2-8mm-p-361263.html



Kamera DS-2CD2066G2H-I2U/SL(2.8mm)

Cena brutto	**809,99 zł**
Cena netto	**658,53 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJC43**
Kod producenta	**311327172**
Kod EAN	**6942160490342**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Waga produktu	**505 g**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**60°**
Szerokość opakowania	**234 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**115°**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Głębokość opakowania	**120 mm**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,640 x 360,1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Długość produktu	**176,3 mm**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Obsługiwane przeglądarki	**IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+**
Układ	**Kula (kształt)**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Pobór mocy (max)	**15 W**
Kąt obrotu	**360°**
Transmisja wideo	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Bicie serca	**Tak**

Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.1x**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3200 x 1800 px**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Wi-Fi	**Nie**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Ochrona prywatności	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**18 W**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**144°**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Obsługa języków	**Wielo**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Maksymalna przesłona	**1**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,CB,CE,UL,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Określanie odległości	**6 m**
Bluetooth	**Nie**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Suma megapikseli	**6 MP**
Liczba soczewek	**1**
Materiał obudowy	**Metal**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Wbudowany HDD	**Nie**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**

Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Certyfikaty	**CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 610 00-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN**
Rejestr błysków	**Tak**
Rozpoznawanie odległości	**12 m**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Obserwuj odległość	**25 m**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wykrywanie odległości	**64 m**
Kodeki audio	**G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Średnica	**7,44 cm**
Liczba języków	**33**
Redukcja hałasu	**Tak**
Smart IR	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Ilość klatek	**30 fps**
Karta sieciowa	**Tak**
Licznik pikseli	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**

Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1,25 A**
Ochrona hasłem	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Lustro	**Tak**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Jasność,Nasycenie**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,EAP-MD5,HTTPS,EAP-TLS,EAP-LEAP**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Widok na żywo	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Liczba czujników	**1**
Wysokość opakowania	**117 mm**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Waga wraz z opakowaniem	**830 g**
Inkrypcja HTTS	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M