

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd2066g2h-i2u-sl2-8mm-p-361263.html>

Kamera DS-2CD2066G2H-I2U/SL(2.8mm)

Cena brutto	761,99 zł
Cena netto	619,50 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJC43
Kod producenta	311327172
Kod EAN	6942160490342
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	144°
Głębokość opakowania	120 mm
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),3200 x 1800,640 x 360,1280 x 720 (HD 720),2688 x 1520
Długość produktu	176,3 mm
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kolor produktu	Czarny,Biały
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Określanie odległości	6 m
Układ	Kula (kształt)
Pobór mocy (max)	15 W
Liczba soczewek	1
Kąt obrotu	360°
Filtrowanie adresów IP	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3200 x 1800 px
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at,IEEE 802.1x
Rozpoznawanie odległości	12 m
Wi-Fi	Nie

Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,4 mm (1 / 2.4")
Obserwuj odległość	25 m
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Stopień ochrony IP	IP67
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wykrywanie odległości	64 m
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Maska prywatności	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Obsługa języków	Wielo
Smart IR	Tak
Tryb nocny	Tak
Maksymalna przesłona	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Bluetooth	Nie
interfejs mocowania obiektywu	M12
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Suma megapikseli	6 MP
Lustro	Tak
Materiał obudowy	Metal
Wbudowany HDD	Nie
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Certyfikaty zgodności	RoHS,CB,CE,UL,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
Certyfikaty	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz

Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Wbudowane głośniki	Tak
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,M-JPEG,H.265,H.264
Inkrypcja HTTPS	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia obiektywu w pionie	60°
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Rejestr błysków	Tak
Średnica	7,44 cm
Redukcja hałasu	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	115°
Przewodowa sieć lan	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Ilość klatek	30 fps
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Dziennik audytów	Tak
Przycisk reset	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Długość fal podczerwieni	850 nm
Typ diody LED	Podczerwień
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba języków	33
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,25 A
Ochrona hasłem	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik

Skanowanie progresywne	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	TLS,EAP-MD5,HTTPS,EAP-TLS,EAP-LEAP
Licznik pikseli	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Transmisja wideo	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Liczba kamer	1
Bicie serca	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wysokość opakowania	117 mm
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Liczba czujników	1
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Regulowanie jakości	Ostrość,Kontrast,Jasność,Nasyce nie
Zakres dynamiczny	120 dB
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik- Central
Waga wraz z opakowaniem	830 g
Min. Oświetlenie	0 lx
Ochrona prywatności	Tak
Waga produktu	505 g
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	18 W
Szerokość opakowania	234 mm
Widok na żywo	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M