

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd2066g2h-iu2-8mm-p-364023.html>

Kamera DS-2CD2066G2H-IU(2.8mm))



Cena brutto	685,99 zł
Cena netto	557,72 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP000735
Kod producenta	311327263
Kod EAN	6942160480510
Mikrofon	Wbudowany
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, LOA: IEC/EN 609
Liczba klatek na sekundę	30
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Wymiary	74.4 x 74.4 x 179.2 mm
Kąt widzenia pionowy	60
Klasa szczelności	IP67
Obiektyw	Typ obiektywu: Obiektyw stałogniskowy Mocowanie obiektywu: M12 Typ przysłony: Stała Przysłona: F1.0
Zasilanie	12 VDC +/- 25%, 0.58 A, max. 7.0
Minimalne oświetlenie	0.001
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, złożone hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, podstawowe i rozszerzone uwierzytelnianie dla HTTP/HTTPS, WSSE i rozszerzone uwierzytelnianie dla otwartego interfejsu wi
Typ kamery	Stałopozycyjna typu bullet
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP

Gwarancja	24 mc.
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)
Kąt widzenia przekątna	143
Wbudowane głośniki	Nie
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	3200 x 1800
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Matryca	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Waga	505
Kąt widzenia poziomy	114
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Wymagania środowiskowe	Warunki przechowywania: od -30°C do 60°C. Wilgotność do 95% (bez kondensacji) Warunki uruchomienia i pracy: od -30°C do 60°C. Wilgotność do 95% (bez kondensacji)
Kompresja wideo	H.264+
Standardy sieciowe	802.3af
Kompresja audio	MP3
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Uwaga	CE+WEEE
Złącza	RJ-45 (LAN)

Opis produktu

- 6 MP Kamera Sieciowa typu Fixed Mini Bullet z Technologią Darkfighter
- Wysokiej jakości obraz o rozdzielczości 6 MP
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter
- Wyraźny obraz przy silnym podświetleniu dzięki technologii true WDR 120 dB
- Wydajna kompresja wideo w technologii H.265+
- Detekcja ludzi i pojazdów oparta na technologii głębokiego uczenia
- -U: Wbudowany mikrofon do monitoringu audio w czasie rzeczywistym
- Odporność na wodę i kurz (IP67)