Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd2086g2h-i2u-sl2-8mm-p-361249.html



Kamera DS-2CD2086G2H-I2U/SL(2.8mm)

Cena brutto	**1 035,99 zł**
Cena netto	**842,27 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRJC07**
Kod producenta	**311327176**
Kod EAN	**6942160490397**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3at**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kodeki audio	**G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC**
Smart IR	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Średnica	**7,44 cm**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Karta sieciowa	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Lustro	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Obsługa języków	**Wielo**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Maksymalna przesłona	**1**

Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Suma megapikseli	**8 MP**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**EAP-TLS,EAP-LEAP,TLS,EAP-MD5,HTTPS**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**56°**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Wysokość opakowania	**117 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**105°**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Waga wraz z opakowaniem	**845 g**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264**
Waga produktu	**515 g**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Szerokość opakowania	**234 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Redukcja hałasu	**Tak**
Głębokość opakowania	**120 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,3200 x 1800,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,2688 x 1520**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Transmisja wideo	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Układ	**Kula (kształt)**
Bicie serca	**Tak**

Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Certyfikaty zgodności	**CB,CE,UL,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1,25 A**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Zgodność operacyjna klientów	**iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporny,Odporny na kurz**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Ochrona prywatności	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Wi-Fi	**Nie**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**18 W**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**130°**
Rejestr błysków	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Dziennik audytów	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Częstotliwość próbkowania	**8 - 48 kHz**
Określanie odległości	**8 m**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**

Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Liczba soczewek	**1**
Liczba języków	**33**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Tryb nocny	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Operator, Użytkownik**
Długość produktu	**176,3 mm**
Bluetooth	**Nie**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Licznik pikseli	**Tak**
Obsługiwane przeglądarki	**IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+**
Materiał obudowy	**Metal**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Pobór mocy (max)	**15 W**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Rozpoznawanie odległości	**17 m**
Zakres szybkości transmisji bitów	**8 - 320 Kbit/s**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Certyfikaty	**CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 610 00-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN**
Obserwuj odległość	**35 m**
Regulowanie jakości	**Jasność,Kontrast,Ostrość,Nasycenie**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wykrywanie odległości	**89 m**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M