

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd2086g2h-i2u-sl2-8mm-p-361249.html>



Kamera DS-2CD2086G2H-I2U/SL(2.8mm)

Cena brutto	859,99 zł
Cena netto	699,18 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJC07
Kod producenta	311327176
Kod EAN	6942160490397
Średnica	7,44 cm
Redukcja hałasu	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56°
Rejestr błysków	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Ilość klatek	30 fps
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105°
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Dziennik audytów	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Sposób łączności	Przewodowy
Długość fal podczerwieni	850 nm
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Typ diody LED	Podczerwień
Ochrona hasłem	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Liczba języków	33
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,25 A
Tryb dzienny / nocny	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C

Skanywanie progresywne	Tak
Transmisja wideo	Tak
Licznik pikseli	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,TLS,EAP-MD5,HTTPS
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba kamer	1
Bicie serca	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Wysokość opakowania	117 mm
Liczba czujników	1
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Regulowanie jakości	Jasność,Kontrast,Ostrość,Nasyce nie
Waga wraz z opakowaniem	845 g
Zakres dynamiczny	120 dB
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik- Central
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Waga produktu	515 g
Min. Oświetlenie	0 lx
Ochrona prywatności	Tak
Widok na żywo	Tak
Szerokość opakowania	234 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	18 W
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Głębokość opakowania	120 mm
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	130°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,3200 x 1800,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 360,2688 x 1520
Długość produktu	176,3 mm

Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Kolor produktu	Biały,Czarny
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Wideo detekcja ruchu	Tak
Pobór mocy (max)	15 W
Określanie odległości	8 m
Układ	Kula (kształt)
Filtrowanie adresów IP	Tak
Liczba soczewek	1
Kąt obrotu	360°
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wbudowany mikrofon	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.3at
Aktywny alarm włamania	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Rozpoznawanie odległości	17 m
Wi-Fi	Nie
Obserwuj odległość	35 m
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Stopień ochrony IP	IP67
Wykrywanie odległości	89 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Maska prywatności	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Liczba użytkowników	32 użyt.
Obsługa języków	Wielo
Smart IR	Tak
Tryb nocny	Tak
Maksymalna przesłona	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Bluetooth	Nie
interfejs mocowania obiektywu	M12

Highlight Compensation (HLC)	Tak
Materiał obudowy	Metal
Suma megapikseli	8 MP
Lustro	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wbudowany HDD	Nie
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Certyfikaty	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Certyfikaty zgodności	CB,CE,UL,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny,Odporny na kurz
Wbudowane głośniki	Tak
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Inkrypcja HTTPS	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12

Opis produktu

- Gwarancja: G024M