

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd2086g2h-i2u-sl2-8mm-p-361249.html>

Kamera DS-2CD2086G2H-I2U/SL(2.8mm)

Cena brutto	859,99 zł
Cena netto	699,18 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJC07
Kod producenta	311327176
Kod EAN	6942160490397
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Średnica	7,44 cm
Redukcja hałasu	Tak
Liczba soczewek	1
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość klatek	30 fps
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przycisk reset	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Typ diody LED	Podczerwień
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Rozpoznawanie odległości	17 m
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1,25 A
Ochrona hasłem	Tak
Obserwuj odległość	35 m
Skanowanie progresywne	Tak
Wykrywanie odległości	89 m
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Maska prywatności	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	EAP-TLS,EAP-LEAP,TLS,EAP-MD5,HTTPS
Liczba kamer	1
Smart IR	Tak

Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba czujników	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Wysokość opakowania	117 mm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	845 g
Zakres dynamiczny	120 dB
Lustro	Tak
Waga produktu	515 g
Min. Oświetlenie	0 lx
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Szerokość opakowania	234 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Certyfikaty zgodności	CB,CE,UL,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),RoHS
Głębokość opakowania	120 mm
Zakres przesuwania	0 - 360°
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporny, Odporny na kurz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 3200 x 1800, 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360, 2688 x 1520
Długość produktu	176,3 mm
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Kolor produktu	Biały, Czarny
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Układ	Kula (kształt)
Pobór mocy (max)	15 W
Inkrypcja HTTPS	Tak
Rejestr błysków	Tak
Kąt obrotu	360°
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	56°

Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	105°
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Dziennik audytów	Tak
Wi-Fi	Nie
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Sposób łączności	Przewodowy
Długość fal podczerwieni	850 nm
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Stopień ochrony IP	IP67
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Liczba języków	33
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Tryb dzienny / nocny	Tak
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Transmisja wideo	Tak
Licznik pikseli	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Obsługa języków	Wielo
Bicie serca	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Liczba użytkowników	32 użyt.
Maksymalna przestona	1
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Tryb nocny	Tak
interfejs mocowania obiektywu	M12
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

Regulowanie jakości	Jasność, Kontrast, Ostrość, Nasyce nie
Bluetooth	Nie
Ochrona prywatności	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Materiał obudowy	Metal
Suma megapikseli	8 MP
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	18 W
Widok na żywo	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wbudowany HDD	Nie
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Certyfikaty	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	130°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Wbudowane głośniki	Tak
Formaty kompresji	H.264+, H.265+, M- JPEG, H.265, H.264
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Kodeki audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/ MP3/AAC-LC
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Określanie odległości	8 m

Opis produktu

- Gwarancja: G024M