

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd2186g2h-isu2-8mmblack-p-364026.html>

## Kamera DS-2CD2186G2H-ISU(2.8mm)Black

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                    | <b>980,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cena netto                     | <b>797,55 zł</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Numer katalogowy               | <b>MOHIKKAMP000739</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Kod producenta                 | <b>311325335</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kod EAN                        | <b>6942160440927</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Detekcja ruchu (rejestratory)  | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rozdzielczość (kamery int.)    | <b>4K Ultra HD (3840 x 2160)</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| Kolor (wyliczeniowy)           | <b>Czarny</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Matryca                        | <b>1/1.8" Progressive Scan CMOS</b>                                                                                                                                                                                                               |
| Waga                           | <b>525</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kąt widzenia poziomy           | <b>105</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Komunikacja bezprzewodowa      | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Transmisja dwukierunkowa       | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wymagania środowiskowe         | <b>Warunki przechowywania: od -30°C do 60°C, wilgotność do 95% (bez kondensacji) Warunki uruchomienia i pracy: od -30°C do 60°C, wilgotność do 95% (bez kondensacji)</b>                                                                          |
| Kompresja wideo                | <b>H.265+</b>                                                                                                                                                                                                                                     |
| Standardy sieciowe             | <b>IPv6</b>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kompresja audio                | <b>MP3</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Czytnik kart pamięci (tak/nie) | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Uwaga                          | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Złącza                         | <b>RJ-45 (LAN)</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Wbudowane głośniki             | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Certyfikaty                    | <b>CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014 CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006</b> |
| Liczba klatek na sekundę       | <b>30</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tryb nocny (rejestratory)      | <b>Tak</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wymiary                        | <b>121.5 x 121.5 x 97.6 mm</b>                                                                                                                                                                                                                    |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kąt widzenia pionowy     | <b>54</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Klasa szczelności        | <b>IP67</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obiektyw                 | <b>Typ obiektywu: Obiektyw o stałej ogniskowej Mocowanie obiektywu: M16 Typ przysłony: Stała przysłona (Fixed iris) Przysłona (Aperture): F1.0</b>                                                                                                                     |
| Zasilanie                | <b>12 VDC +/- 25%, 0.66 A, max. 8 W</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Minimalne oświetlenie    | <b>0.0008</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bezpieczeństwo           | <b>Ochrona hasłem, złożone hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, podstawowe i złożone uwierzytelnianie dla HTTP/HTTPS, uwierzytelnianie WSSE i złożone uwierzytelnianie dla otwartego inte</b> |
| Typ kamery               | <b>Stałopozycyjna kopułkowa</b>                                                                                                                                                                                                                                        |
| Protokoły sieciowe       | <b>TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP</b>                                                                         |
| Gwarancja                | <b>24 mc.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Standard pamięci SD / CF | <b>SDXC ( &gt; 32GB)</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kąt widzenia przekątna   | <b>128</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mikrofon                 | <b>Nie</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Opis produktu

- 8 MP Kamera Kopułkowa Sieciowa z Technologią Darkfighter (Fixed Dome)
- Doskonała jakość obrazu przy słabym oświetleniu dzięki technologii Powered-by-DarkFighter
- Wysoka rozdzielczość 8 MP zapewniająca szczegółowy obraz
- Wyraźne nagrania przy silnym podświetleniu dzięki technologii szerokiego zakresu dynamiki (130 dB WDR)
- Efektywna kompresja H.265+, oszczędzająca miejsce na dysku i przepustowość sieci
- Zaawansowana analiza obrazu detekcja ludzi i pojazdów oparta na głębokim uczeniu (deep learning)
- Model -U: Wbudowany mikrofon umożliwiający nagrywanie dźwięku w czasie rzeczywistym
- Odporność na warunki zewnętrzne (IP67) i odporność na akty wandalizmu (IK10) idealna do monitoringu w trudnych warunkach środowiskowych