

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd2343g2-li2-8mm-p-372888.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera DS-2CD2343G2-LI(2.8mm)

Cena brutto	538,99 zł
Cena netto	438,20 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP000740
Kod producenta	311326273
Kod EAN	6942160462509
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Kąt widzenia pionowy	57
Waga	515
Obiektyw	Obiektyw stałogniskowy: 2.8 Mocowanie obiektywu: M12 Typ przesłony: Stała Przysłona: F1.6
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Minimalne oświetlenie	0.005
Wymagania środowiskowe	Warunki przechowywania: -30 °C do 60 °C. Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji) Warunki pracy i uruchamiania: -30 °C do 60 °C. Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Typ kamery	Stałopozycyjna kopułkowa
Standardy sieciowe	IPv6
Gwarancja	24 mc.
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Kąt widzenia przekątna	122
Złącza	RJ-45 (LAN)
Wbudowane głośniki	Nie
Liczba klatek na sekundę	30
Matryca	1/2.9" Progressive Scan CMOS
Wymiary	127.3 x 127.3 x 96.3 mm
Kąt widzenia poziomy	104
Klasa szczelności	IP67
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Zasilanie	12 VDC +/- 25%, 0,58 A, maks. 7 W PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 9 W
Kompresja wideo	H.264

Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE i uwierzytelnianie skrócone dla Open Network Video Interface.
Kompresja audio	AAC-LC
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Uwaga	CE+WEEE
Standard pamięci SD / CF	SDHC (4GB - 32GB)
Mikrofon	Wbudowany
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	2688 x 1520

Opis produktu

Stałopozycyjna kamera sieciowa Acusense Smart Hybrid Light 4 MP

- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4MP
- Acusense: Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Zintegrowane światła podczerwone i białe, 4 dodatkowe tryby oświetlenia
- -2U: Wbudowany podwójny mikrofon zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Odporność na wodę i pył (IP67)