

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd2383g2-li2u2-8mm-p-415774.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera DS-2CD2383G2-LI2U(2.8mm)

Cena brutto	1 011,99 zł
Cena netto	822,76 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP000771
Kod producenta	311326281
Kod EAN	6942160459264
Kąt widzenia poziomy	108
Kąt widzenia pionowy	59
Matryca	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Liczba klatek na sekundę	30
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Certyfikaty	EMC CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN 35: 2015 Bezpieczeństwo CB IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD:
Wbudowane głośniki	Nie
Mikrofon	Tak
Złącza	RJ-45 (LAN)
Standard pamięci SD / CF	SD (8MB - 4GB)
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Standardy sieciowe	IPv4
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE i uwierzytelnianie skrócone

	dla Open Network Video Interface.
Wymagania środowiskowe	Warunki przechowywania -30 °C do 60 °C. Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji) Uruchamianie i warunki pracy -30 °C do 60 °C. Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC +/- 25%, 0,66 A, maks. 8 W, koncentryczna wtyczka zasilania śr. 5,5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 9,5 W
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Klasa szczelności	IP67
Waga	515
Wymiary	127.3 x 127.3 x 96.3 mm
Data Act	Hikvision - MOHIK%, NUHIK%, UPHIK%, UUHIK%
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Kąt widzenia przekątna	127
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	36 mc.
Kompresja audio	PCM
Typ kamery	Stałopozycyjna kopułkowa
Kompresja wideo	H.264+
Minimalne oświetlenie	0.005
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Obiektyw	Mocowanie obiektywu M12 Typ przesłony Fixed Przysłona F1.6

Opis produktu

8 MP Acusense Smart Hybrid Light Stałopozycyjna wieżyczkowa kamera sieciowa

- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 8 MP
- Acusense: Klasyfikacja alarmów wywołanych przez ludzi i pojazdy w oparciu o technologię głębokiego uczenia się
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Zintegrowane światła podczerwone i białe, 4 dodatkowe tryby oświetlenia
- -2U: Wbudowany podwójny mikrofon zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Odporność na wodę i pył (IP67)