

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd2643g2-lizs2u2-8-12mm-p-365455.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera DS-2CD2643G2-LIZS2U(2.8-12mm)

Cena brutto	1 133,99 zł
Cena netto	921,94 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP000742
Kod producenta	311326119
Kod EAN	6942160462738
Złącza	RJ-45 (LAN)
Wbudowane głośniki	Nie
Liczba klatek na sekundę	30
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Kąt widzenia pionowy	54
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Wymiary	298 × 97.9 × 95.7 mm
Typ kamery	Stałopozycyjna typu bullet
Klasa szczelności	IP67
Gwarancja	24 mc.
Wymagania środowiskowe	Warunki przechowywania: -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji). Warunki uruchamiania i pracy: -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji).
Uwaga	CE+WEEE
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Standard pamięci SD / CF	SDHC (4GB - 32GB)
Mikrofon	Wbudowany
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	2688 x 1520
Matryca	1/3" Progressive Scan CMOS
Kąt widzenia poziomy	102
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Kompresja wideo	H.265+
Waga	1531
Kompresja audio	G.711

Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Wytrzymałość mechaniczna (IK)	IK10
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Kąt widzenia przekątna	122

Opis produktu

Kamera Sieciowa 4 MP

- Wysokiej jakości obrazy o rozdzielczości 4 MP
- Acusense: Skupienie na klasyfikacji ludzi i pojazdów na podstawie głębokiego uczenia
- Smart Hybrid Light: Integruje światła IR i białe, 4 dodatkowe tryby oświetlenia
- Wbudowany układ podwójnego mikrofonu dla wysokiej jakości dźwięku w czasie rzeczywistym
- Wyraźne obrazy przy silnym świetle w tle dzięki technologii prawdziwego WDR 120 dB
- Efektywna technologia kompresji H.265+
- Silnikowy obiektyw zmiennoogniskowy do łatwej instalacji i monitorowania
- Wodoodporna i pyłoszczelna (IP67) oraz odporna na wandalizm (IK10)