

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd2h66g2-izs2-8-12mmc-p-365460.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera DS-2CD2H66G2-IZS(2.8-12mm)(C)

Cena brutto	1 253,99 zł
Cena netto	1 019,50 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP000748
Kod producenta	311315499
Kod EAN	6931847121976
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Kompresja wideo	H.265
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Kompresja audio	MP2L2
Waga	1.04
Wytrzymałość mechaniczna (IK)	IK10
Zasilanie	Zasilanie: 12 VDC +/- 25%, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją PoE: 802.3af, klasa 3 Pobór mocy i prąd: 12 VDC, 0,92 A, maks. 11,04 W PoE (802.3af, 36 V do 57 V), 0,35 A do 0,22 A, maks. 12,5 W
Standardy sieciowe	802.3af
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Złącza	RJ-45 (LAN)
Wbudowane głośniki	Nie
Liczba klatek na sekundę	30
Rozdzielczość (kamery int.)	3200 x 1800
Obiektyw	Ogniskowa i pole widzenia: 2,8 do 12 mm, poziome pole widzenia 99° do 35°, pionowe pole widzenia 53° do 20°, ukośne pole widzenia 117° do 41° Typ obiektywu: Obiektyw zmiunnoogniskowy, obiektyw z napędem silnikowym, 2,8 do 12 mm Przystosowanie: F1.4 Mocowanie o
Typ kamery	Endoskopowa
Wymiary	135.8 (średnica) × 145.5 mm
Gwarancja	24 mc.
Klasa szczelności	IP66
Uwaga	CE+WEEE

Wymagania środowiskowe	Warunki przechowywania: -30 °C do 60 °C Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) Warunki rozruchu i pracy: -30 °C do 60 °C
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)
Mikrofon	Nie
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak

Opis produktu

6 MP AcuSense kamera sieciowa z obrotową i zmotoryzowaną głowicą

- Wysokiej jakości obrazowanie o rozdzielczości 6 MP
- Obiektyw z napędem silnikowym dla łatwej instalacji i monitorowania
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii Powered-by-DarkFighter
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Wyraźny obraz przy silnym świetle tylnym dzięki technologii 120 dB true WDR
- Skupienie na klasyfikacji celów ludzkich i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie
- Dostępny interfejs audio i alarmowy
- Odporność na wodę i kurz (IP66) oraz wandalizm (IK10)