

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd2h83g2-lizs2u2-8-12mm-p-361262.html>

Kamera DS-2CD2H83G2-LIZS2U(2.8-12mm)



Cena brutto	1 783,99 zł
Cena netto	1 450,40 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJC42
Kod producenta	311322373
Kod EAN	6942160485249
Bicie serca	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie twarzy
Automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 - 48 kHz
Suma megapikseli	8 MP
Prędkość przepływu danych	32 Kbps - 16 Mbps
Zgodność operacyjna klientów	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Liczba użytkowników	32 użyt.
Wbudowany HDD	Nie
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Ochrona prywatności	Tak
Tryb nocny	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Bluetooth	Nie
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Kąt widzenia obiektywu w pionie	55.7 - 17°
Kanały wyjścia alarmu	1
Materiał obudowy	Metal
Obsługiwane formaty audio	G.711 μ-law, PCM, G.711 A-law, G.722.1, MP3, G.726, MP2L2, AAC-LC
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	106.5 - 30.2°

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12,5 W
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Nagrywanie wideo	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Kąt widzenia soczewki, przekątna	128.5 - 34.7°
Formaty kompresji	M-JPEG, H.265+, H.265, H.264, H.264+
Sposób łączności	Przewodowy
Ochrona hasłem	Tak
Średnica	13,9 cm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Ilość wbudowanych mikrofonów	2
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Obserwowanie odległości (szerokie)	35 m
Redukcja hałasu	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Wykrywanie odległości (szerokie)	88,3 m
Ilość klatek	30 fps
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wykrywanie odległości (tele)	289,7 m
Przycisk reset	Tak
Transmisja wideo	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wzmocnienie sterowania	Automatyczna
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Liczba kamer	1
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba czujników	1
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,88 A

Certyfikaty zgodności	CE,UL,Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),CB,RoHS
Zakres temperatur (przechowywanie)	-30 - 60 °C
Zakres dynamiczny	120 dB
Określanie odległości (tele)	29 m
Skanowanie progresywne	Tak
Cechy zabezpieczeń	Odporny na kurz,Wodoodporny
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,TLS
Min. Oświetlenie	0 lx
Rozpoznawanie odległości (tele)	57,9 m
Liczba obszarów maskowania prywatności	8
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Określanie odległości (szerokie)	8,8 m
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Wysokość produktu	123 mm
Zakres przesuwania	0 - 360°
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	17,7 m
Rejestr błysków	Tak
Wysokość opakowania	160 mm
Blokowanie portu terminala	Tak
Obserwowanie odległości (tele)	114,9 m
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,14 kg
Obsługiwane przeglądarki	IE 10, IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Kod IK	IK10
Dziennik audytów	Tak
Waga produktu	860 g
Pobór mocy (max)	10,56 W
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Długość fal podczerwieni	850 nm
Szerokość opakowania	170 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii
Głębokość opakowania	170 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak

Liczba języków	33
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Liczba soczewek	1
Poziom dostępu użytkownika	Administrator, Operator, Użytkownik
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 640 x 360, 3200 x 1800
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Licznik pikseli	Tak
Kolor produktu	Biały
Wbudowane światło	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Układ	Wieżyczka
Stopień ochrony IP	IP67
Maska prywatności	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	8 - 320 Kbit/s
Kąt obrotu	360°
Smart IR	Tak
Regulowanie jakości	Nasycenie, Kontrast, Ostrość, Jasność
Wbudowany mikrofon	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Widok na żywo	Tak
Wi-Fi	Nie
Obsługa języków	Wiele
Lustro	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Maksymalna przestona	1,6



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M