

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd2t43g2-2i2-8mm-4mpx-p-236465.html>

Kamera DS-2CD2T43G2-2I(2.8mm) 4MPX



Cena brutto	592,99 zł
Cena netto	482,11 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP666010
Kod producenta	311313637
Kod EAN	6941264070597
Liczba klatek na sekundę	25
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Wbudowane głośniki	Nie
Funkcje specjalne	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni,
Mikrofon	Nie
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE
Standardy sieciowe	802.3af
Zasilanie	Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC / 710 mA Pobór mocy: 9.5 W @ PoE (802.3af) 8.5 W @ 12 V DC
Klasa szczelności	IP67
Waga	1.08
Wymiary	105 x 293 mm
Pozostałe parametry	Temperatura pracy : -30 °C ... 60 °C Prędkość transmisji strumienia głównego: 25 kl/s @ 4 Mpx Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45) Standard: TCP/IP
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Gwarancja	24 mc.
Typ kamery	Stałopozycyjna typu bullet

Minimalna czułość	0.005
Transmisja dwukierunkowa	Tak
Obsługa systemów mobilnych	Android
Obiektyw	2.8 mm
Kąt widzenia poziomy	103
Kąt widzenia pionowy	55
Matryca	1/3 " Progressive Scan CMOS
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	Full HD 1080p (1920x1080px)

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym z algorytmem obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest i proste w instalacji.