

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd2t43g2-2lizy2-8-4mm-p-415776.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera DS-2CD2T43G2-2LIZY(2.8/4mm)

Cena brutto	841,99 zł
Cena netto	684,54 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP000773
Kod producenta	311332045
Kod EAN	6936422167066
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Klasa szczelności	IP67
Waga	1165
Wymiary	88.7 mm × 91.2 mm × 287.2 mm
Data Act	Hikvision - MOHIK%, NUHIK%, UPHIK%, UUHIK%
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Kąt widzenia przekątna	120
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	36 mc.
Kompresja audio	G.726
Typ kamery	Stałopozycyjna typu bullet
Kompresja wideo	H.264
Minimalne oświetlenie	0.005
Transmisja dwukierunkowa	Nie
Obiektyw	Typ przysłony: stała Przysłona: F1.6
Kąt widzenia poziomy	99
Kąt widzenia pionowy	54
Matryca	1/3" Progressive Scan CMOS
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	2688 x 1520
Liczba klatek na sekundę	30
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Certyfikaty	EMC CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 Safety CB: IEC 62368-1: 2014+A11 Environment CE-RoHS:

	2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
Wbudowane głośniki	Nie
Mikrofon	Tak
Złącza	RJ-45 (LAN)
Standard pamięci SD / CF	SD (8MB - 4GB)
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Standardy sieciowe	IPv4
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, złożone hasła, szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i typu Digest dla protokołów HTTP/HTTPS, obsługa protokołów TLS 1.1/1.2/1.3 oraz uwierzytelnianie WSSE i typu Digest dla
Wymagania środowiskowe	Warunki przechowywania: od -30°C do 60°C. Wilgotność względna: maks. 95% (bez kondensacji). Warunki uruchamiania i pracy: od -30°C do 60°C. Wilgotność względna: maks. 95% (bez kondensacji).
Zasilanie	12 V DC +/- 25%, 0,75 A, maks. 9 W, koncentryczne złącze zasilania o średnicy 5,5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 11,5 W.

Opis produktu

4-megapikselowa, inteligentna, hybrydowa, sieciowa kamera typu bullet z funkcją Acusense, silnikiem i zmiennym ogniskiem

- 2,8/4 mm w jednym obiektywie, zmiennoogniskowy typu „point”
- Konstrukcja antykorozyjna (NEMA 4X), większa niezawodność
- Inteligentna lampa hybrydowa: łączy w sobie światło podczerwone i białe, 3 tryby oświetlenia uzupełniającego
- Krystalicznie czysty dźwięk dzięki układowi dwóch mikrofonów
- Klasyfikacja osób i pojazdów w oparciu o uczenie głębokie
- Odporność na wodę i pył (IP67)