

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ds-2cd2t87g3-lis2uy-sl2-8-mmo-std-p-415779.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kamera DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL(2.8 mm)(O-STD)

Cena brutto	1 602,99 zł
Cena netto	1 303,24 zł
Numer katalogowy	MOHIKKAMP000776
Kod producenta	311328147
Kod EAN	6942160409696
Matryca	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	4K Ultra HD (3840 x 2160)
Liczba klatek na sekundę	30
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Certyfikaty	EMC CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 Safety UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11
Wbudowane głośniki	Tak
Mikrofon	Tak
Złącza	RJ-45 (LAN)
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Standardy sieciowe	IPv6
Bezpieczeństwo	Ochrona hasłem, złożone hasła, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtrowanie adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i typu Digest dla protokołów HTTP/HTTPS, uwierzytelnianie

	WSSE i typu Digest dla standa
Wymagania środowiskowe	Warunki przechowywania: od -30°C do 60°C. Wilgotność względna: maks. 95% (bez kondensacji). Warunki uruchamiania i pracy: od -30°C do 60°C. Wilgotność względna: maks. 95% (bez kondensacji).
Zasilanie	12 V DC +/- 25%, 1,41 A, maks. 17 W, koncentryczne złącze zasilania o średnicy 5,5 mm, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, PoE: IEEE 802.3at, klasa 4, maks. 18 W.
Komunikacja bezprzewodowa	Nie
Klasa szczelności	IP67
Waga	1250
Wymiary	286.7 mm × 93.3 mm × 91.2 mm
Data Act	Hikvision - MOHIK%, NUHIK%, UPHIK%, UUIK%
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Kąt widzenia przekątna	134
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	36 mc.
Kompresja audio	PCM
Typ kamery	Stałopozycyjna typu bullet
Kompresja wideo	H.265
Minimalne oświetlenie	0.0005
Transmisja dwukierunkowa	Tak
Obiektyw	Mocowanie obiektywu: M16 Typ przysłony: stała Przysłona: F1.0
Kąt widzenia poziomy	108
Kąt widzenia pionowy	56

Opis produktu

Inteligentna hybrydowa kamera sieciowa typu bullet 8 MP z funkcją ColorVu

- HikAI-ISP dla doskonałego efektu redukcji szumów
- Kolorowy obraz 24/7 dzięki technologii ColorVu
- WDR z adaptacją do sceny
- Skupienie się na klasyfikacji osób i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie się
- Wbudowany podwójny mikrofon zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym
- Wbudowany dwukierunkowy system audio
- Konstrukcja antykorozyjna, zapewniająca niezawodność i trwałość w porównaniu ze standardem (NEMA4X)
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Zintegrowane światła podczerwone i białe, 3 dodatkowe tryby oświetlenia
- Wbudowane interfejsy alarmowe oraz audio
- Odporność na wodę i pył (IP67)
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy do odstraszenia intruzów