

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-foscam-v8p-8mp-wi-fi-biala-p-328097.html>

Kamera Foscam V8P 8MP Wi-Fi Biała

| | |
|--|--|
| Cena brutto | 391,99 zł |
| Cena netto | 318,69 zł |
| Numer katalogowy | CIPFSCAM0038 |
| Kod producenta | V8P 8MP Wi-Fi Biała |
| Kod EAN | 6954836083451 |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
| Obsługa jakości serwisu (QoS) | Tak |
| Formaty kompresji | H.264+,H.264 |
| Ilość klatek | 25 / 30 fps |
| Przycisk reset | Tak |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | 12 |
| Zasilacz sieciowy | DC-12V / 1A |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ostrzeżenia | Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z |
| Zakres wilgotności względnej | 20% ~ 85% bez kondensacji |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 90% |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | 7 W |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 60 °C |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | 108.5° |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -20 - 50 °C |
| Wbudowana syrena | Tak |
| Szerokość produktu | 66 mm |
| Analiza zachowania | Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection |
| Głębokość produktu | 66 mm |
| Liczba soczewek | 1 |

| | |
|---|---|
| Waga produktu | 346 g |
| Maska prywatności | Tak |
| Kolor produktu | Biały |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | 46.2° |
| Wodoodporność | IP67 |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | 90,1 ° |
| Układ | Pocisk |
| Cechy szczególne | Inteligentny asystent:Obsługuje Alexę, Asystenta Google, Karta Micro SD do 256 GB, pamięć lokalna i FTP, pamięć masowa w chmurze Foscam |
| Standard PoE | IEEE 802.3af |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Maksymalna rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Sposób łączności | Przewodowy |
| Wi-Fi | Nie |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Tak |
| Przeznaczenie | Zewnętrzna |
| Tryb dzienny / nocny | Tak |
| Transmisja wideo | Tak |
| Dodatkowe informacje | Protokół sieciowy IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, RTSP, Detekcja ruchu: Alarm poprzez e-mail, FTP i aplikację Foscam w przypadku wykrycia zdarzenia |
| Kontrola pochylenia kamery | Tak |
| System operacyjny | Microsoft Windows (Foscam VMS), Mac OS (Foscam VMS), Android (aplikacja Foscam), IOS (aplikacja Foscam) |
| Kontrola panewki kamery | Tak |
| Ethernet | 1 port RJ45 10/100Mbps |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 40 m |
| Powiększenie | 6x |
| Tryb nocny | Tak |
| Wyjście prądu stałego (w amperach) | 0,45 A |
| Stopień ochrony IP | IP66 |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS, UKCA, WEEE |
| Liczba kamer | 1 |
| Typ mocowania | Sufit / Ściana |
| Liczba czujników | 1 |

| | |
|------------------------------|---------------|
| Maksymalna przesłona | 1 |
| Długość produktu | 170 mm |
| Suma megapikseli | 8 MP |
| Pobór mocy (max) | 5,5 W |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Filtrowanie adresów IP | Tak |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M