

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-foscam-v8p-8mp-wi-fi-biala-p-328097.html>

Kamera Foscam V8P 8MP Wi-Fi Biała

Cena brutto	391,99 zł
Cena netto	318,69 zł
Numer katalogowy	CIPFSCAM0038
Kod producenta	V8P 8MP Wi-Fi Biała
Kod EAN	6954836083451
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Zasilacz sieciowy	DC-12V / 1A
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	20% ~ 85% bez kondensacji
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 90%
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	7 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Kąt widzenia soczewki, przekątna	108.5°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 50 °C
Wbudowana syrena	Tak
Szerokość produktu	66 mm
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Głębokość produktu	66 mm
Liczba soczewek	1
Waga produktu	346 g
Maska prywatności	Tak
Kolor produktu	Biały
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46.2°
Wodoodporność	IP67

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	90,1 °
Układ	Pocisk
Cechy szczególne	Inteligentny asystent:Obsługuje Alexę, Asystenta Google, Karta Micro SD do 256 GB, pamięć lokalna i FTP, pamięć masowa w chmurze Foscam
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC
Standard PoE	IEEE 802.3af
Sposób łączności	Przewodowy
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wi-Fi	Nie
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Dodatkowe informacje	Protokół sieciowy IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, RTSP, Detekcja ruchu: Alarm poprzez e-mail, FTP i aplikację Foscam w przypadku wykrycia zdarzenia
Transmisja wideo	Tak
System operacyjny	Microsoft Windows (Foscam VMS), Mac OS (Foscam VMS), Android (aplikacja Foscam), IOS (aplikacja Foscam)
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Ethernet	1 port RJ45 10/100Mbps
Kontrola panewki kamery	Tak
Powiększenie	6x
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	40 m
Tryb nocny	Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach)	0,45 A
Stopień ochrony IP	IP66
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, UKCA, WEEE
Liczba kamer	1
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Liczba czujników	1
Maksymalna przesłona	1
Długość produktu	170 mm
Suma megapikseli	8 MP
Pobór mocy (max)	5,5 W
Zarządzanie przez stronę www	Tak

Filtrowanie adresów IP	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Formaty kompresji	H.264+,H.264
Ilość klatek	25 / 30 fps
Przycisk reset	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M