

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-foscam-v8p-8mp-wi-fi-biala-p-328097.html>

## Kamera Foscam V8P 8MP Wi-Fi Biała

Cena brutto	<b>389,99 zł</b>
Cena netto	<b>317,07 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CIPFSCAM0038</b>
Kod producenta	<b>V8P 8MP Wi-Fi Biała</b>
Kod EAN	<b>6954836083451</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>108.5°</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-20 - 50 °C</b>
Wbudowana syrena	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>66 mm</b>
Analiza zachowania	<b>Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection</b>
Głębokość produktu	<b>66 mm</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Waga produktu	<b>346 g</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>46.2°</b>
Wodoodporność	<b>IP67</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>90,1 °</b>
Układ	<b>Pocisk</b>
Cechy szczególne	<b>Inteligentny asystent:Obsługuje Alexę, Asystenta Google, Karta Micro SD do 256 GB, pamięć lokalna i FTP, pamięć masowa w chmurze Foscam</b>
Standard PoE	<b>IEEE 802.3af</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>

Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Dodatkowe informacje	<b>Protokół sieciowy IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, RTSP, Detekcja ruchu: Alarm poprzez e-mail, FTP i aplikację Foscam w przypadku wykrycia zdarzenia</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>
System operacyjny	<b>Microsoft Windows (Foscam VMS), Mac OS (Foscam VMS), Android (aplikacja Foscam), IOS (aplikacja Foscam)</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>
Ethernet	<b>1 port RJ45 10/100Mbps</b>
Powiększenie	<b>6x</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>40 m</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>0,45 A</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP66</b>
Certyfikaty	<b>CE, FCC, RoHS, UKCA, WEEE</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Maksymalna przesłona	<b>1</b>
Długość produktu	<b>170 mm</b>
Suma megapikseli	<b>8 MP</b>
Pobór mocy (max)	<b>5,5 W</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>256 GB</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Formaty kompresji	<b>H.264+, H.264</b>
Ilość klatek	<b>25 / 30 fps</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Wyjście prądu stałego (w woltach)	<b>12</b>
Zasilacz sieciowy	<b>DC-12V / 1A</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20% ~ 85% bez kondensacji</b>
Ostrzeżenia	<b>Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj</b>

---

**bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**

---

Dopuszczalna wilgotność względna **0 - 90%**

---

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) **7 W**

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M