

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-gembird-tsl-odcam-wrhd-01-biala-p-358128.html>

Kamera Gembird TSL-ODCAM-WRHD-01 biała

| | |
|---|-----------------------------------|
| Cena brutto | 167,99 zł |
| Cena netto | 136,58 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRIZ64 |
| Kod producenta | 27304 |
| Kod EAN | 8716309133418 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -20 - 55 °C |
| Wysokość produktu | 105 mm |
| Szerokość produktu | 80 mm |
| Liczba soczewek | 1 |
| Głębokość produktu | 70 mm |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |
| Wysokość opakowania | 95 mm |
| Zdalna obsługa za pomocą smartfona | Tak |
| Waga produktu | 300 g |
| Sposób łączności | Przewodowy i bezprzewodowy |
| Ilość diod oświetlenia | 20 |
| Szerokość opakowania | 180 mm |
| Zdalny podgląd | Tak |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Tryb dzienny / nocny | Tak |
| Głębokość opakowania | 150 mm |
| Kolor produktu | Biały |
| Transmisja wideo | Tak |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia | Tak |
| Układ | Wieżyczka |
| Kontrola pochylenia kamery | Tak |
| Kąt obrotu | 355° |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 30 m |

| | |
|------------------------------------|--|
| Maksymalna rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Typ diody LED | Podczerwień |
| Wi-Fi | Tak |
| Wyjście prądu stałego (w amperach) | 1 A |
| Przeznaczenie | Zewnętrzna |
| Liczba kamer | 1 |
| Rodzaj zasilania | DC |
| Liczba czujników | 1 |
| Tryb nocny | Tak |
| Zarządzany w chmurze | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g |
| Typ anteny | Zewnętrzny |
| Ilość anten | 2 |
| Stosunek sygnału do szumu | 48 dB |
| Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") |
| Zawartość opakowania | Camera Power adapter Mounting screw set User Manual |
| Kąt pola widzenia (FOV) | 120° |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Dołączone śruby | Tak |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet |
| Typ mocowania | Ściana |
| Zakres kąta nachylenia | 0 - 120° |
| Średnica obiektywu | 3,6 mm |
| Wyjście prądu stałego (w voltach) | 12 |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Długość ogniskowa | 2 mm |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Suma megapikseli | 4 MP |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Wbudowany HDD | Nie |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b |

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G024M