

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-imou-cruiser-2-5mp-ipc-gs7ep-5m0we-p-327633.html>



Kamera IMOU Cruiser 2 5MP IPC-GS7EP-5M0WE

Cena brutto	224,99 zł
Cena netto	182,92 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCK01
Kod producenta	IPC-GS7EP-5M0WE
Kod EAN	6971927235049
Wi-Fi	Tak
PTZ	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Skanowanie progresywne	Tak
Tryb nocny	Tak
Liczba kamer	1
System dźwięku	2-drożny
Zakres przesuwania	0 - 340°
Bluetooth	Nie
Ilość anten	2
Typ anteny	Zewnętrzny
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Dołączone śruby	Tak
Materiał obudowy	Plastik
Stopień ochrony IP	IP66
Pobór mocy	12 W
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Możliwość przybliżenia	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Formaty kompresji	H.265,H.264
Wbudowane głośniki	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Średnica obiektywu	3,6 mm
Ilość klatek	30 fps

Suma megapikseli	5 MP
Przycisk reset	Tak
Poziom hałasu syreny	110 dB
Wbudowany HDD	Nie
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Rodzaj powiadomienia	Wiadomość tekstowa
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Wodoodporne złącze	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Zasilacz sieciowy	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	102°
Certyfikaty zgodności	CE,UKCA
Przewodowa sieć lan	Tak
Wbudowana syrena	Tak
W zestawie oparcia	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Konfigurowalny region	Tak
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g
Liczba soczewek	1
Szablon montażowy	Tak
Pasma częstotliwości	2.4 GHz
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android,iOS
Kąt widzenia obiektywu w pionie	42°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	85°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Cyfrowy zoom	8x

Wysokość produktu	132,7 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Szerokość produktu	110,4 mm
Głębokość produktu	128,8 mm
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Waga produktu	423 g
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Kolor produktu	Biały
Kontrola panewki kamery	Tak
Układ	Kulisty
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Wbudowany mikrofon	Tak
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1620 px
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A

Opis produktu

- Gwarancja: F024M