

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-imou-cruiser-2-5mp-ipc-gs7ep-5m0we-p-327633.html>

## Kamera IMOU Cruiser 2 5MP IPC-GS7EP-5M0WE

Cena brutto	<b>224,99 zł</b>
Cena netto	<b>182,92 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCK01</b>
Kod producenta	<b>IPC-GS7EP-5M0WE</b>
Kod EAN	<b>6971927235049</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>
Układ	<b>Kulisty</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2880 x 1620 px</b>
Wyjście prądu stałego (w amperach)	<b>1 A</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
PTZ	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
System dźwięku	<b>2-drożny</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 340°</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik</b>
Dołączone śruby	<b>Tak</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP66</b>

Pobór mocy	<b>12 W</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Możliwość przybliżenia	<b>Tak</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Formaty kompresji	<b>H.265,H.264</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Średnica obiektywu	<b>3,6 mm</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Suma megapikseli	<b>5 MP</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Poziom hałasu syreny	<b>110 dB</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 90°</b>
Rodzaj powiadomienia	<b>Wiadomość tekstowa</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>256 GB</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE,UKCA</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Wodoodporne złącze	<b>Tak</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>102°</b>
W zestawie oparcia	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Wbudowana syrena	<b>Tak</b>
Konfigurowalny region	<b>Tak</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Szablon montażowy	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Pasma częstotliwości	<b>2.4 GHz</b>
Funkcje systemu Intelligent Video	<b>Wykrywanie ludzi,Wykrywanie</b>

Surveillance (IVS)	<b>pojazdów</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android,iOS</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>42°</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>85°</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Cyfrowy zoom	<b>8x</b>
Wysokość produktu	<b>132,7 mm</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Szerokość produktu	<b>110,4 mm</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy i bezprzewodowy</b>
Głębokość produktu	<b>128,8 mm</b>
Waga produktu	<b>423 g</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M