

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-imou-cruiser-dual-6mp-ipc-s7xp-6m0wed-p-339434.html>



Kamera IMOU Cruiser Dual 6MP IPC-S7XP-6M0WED

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Cena brutto | 353,99 zł |
| Cena netto | 287,80 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRFIKU |
| Kod producenta | Cruiser Dual 6MP |
| Kod EAN | 6971927239559 |
| Maksymalna rozdzielczość | 2304 x 1296 px |
| Wyjście prądu stałego (w amperach) | 1 A |
| PTZ | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Skanowanie progresywne | Tak |
| Przeznaczenie | Zewnętrzna |
| Liczba kamer | 1 |
| Rodzaj zasilania | DC |
| Liczba czujników | 2 |
| Tryb nocny | Tak |
| System dźwięku | 2-drożny |
| Zakres przesuwania | 0 - 355° |
| Bluetooth | Nie |
| Automatyczne wykrywanie | Tak |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Pobór mocy (max) | 12 W |
| Certyfikaty | CE, UKCA |
| Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Wbudowany HDD | Nie |
| Zestaw do montażu | Tak |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | 256 GB |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Dołączone śruby | Tak |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP66 |
| Formaty kompresji | H.265,H.264 |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |

| | |
|--|--|
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Fast Ethernet |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporny |
| Typ mocowania | Biurko |
| Ilość klatek | 15 fps |
| Poziom hałasu syreny | 110 dB |
| Suma megapikseli | 3 MP |
| Przycisk reset | Tak |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | 107° |
| Wbudowana syrena | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | 0 - 90° |
| Wideo detekcja ruchu | Tak |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | 12 |
| Liczba soczewek | 2 |
| Ostrzeżenia | Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Maska prywatności | Tak |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g |
| Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS) | Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie ludzi |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Długość stałej ogniskowej | 3,6 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | Android,iOS |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -20 - 50 °C |
| Auto-tracking | Tak |
| Wysokość produktu | 201,9 mm |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | 45° |
| Szerokość produktu | 158,7 mm |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | 88° |
| Głębokość produktu | 125 mm |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Waga produktu | 642 g |
| Zdalna obsługa za pomocą smartfona | Tak |
| Przewody | USB |
| Sposób łączności | Przewodowy i bezprzewodowy |
| Kolor produktu | Biały |
| Tryb dzienny / nocny | Tak |
| Układ | Wieżyczka |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 30 m |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Produkt odporny na warunki atmosferyczne | Tak |

Opis produktu

- Gwarancja: F024M