

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-imou-outdoor-camera-cruiser-z-5mp-p-346819.html>



Kamera Imou Outdoor Camera Cruiser Z 5MP

Cena brutto	208,99 zł
Cena netto	169,91 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEXY
Kod producenta	IPC-S7DP-5M0WEZ
Kod EAN	6976391038110
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Certyfikaty zgodności	CE
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 50 °C
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Kąt widzenia, pionowy (obiektyw 2,8 mm)	52,1°
Wysokość produktu	110 mm
Konfigurowalny region	Tak
Szerokość produktu	129 mm
Poziom hałasu syreny	110 dB
Głębokość produktu	110 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	28.1°
Waga produktu	438 g
Wbudowana syrena	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kolor produktu	Czarny,Biały
Liczba soczewek	1
Układ	Wieżyczka
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie ludzi
Wbudowany mikrofon	Tak
Długość stałej ogniskowej	12 mm
Wi-Fi	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	14°
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	24.4°
Rodzaj zasilania	DC
Cyfrowy zoom	12x

Tryb nocny	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Bluetooth	Nie
Sposób łączności	Przewodowy i bezprzewodowy
Materiał obudowy	Plastik
Tryb dzienny / nocny	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Suma megapikseli	5 MP
Wbudowane głośniki	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	56 m
Wbudowany HDD	Nie
Typ diody LED	Biały
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wyjście prądu stałego (w amperach)	1 A
Możliwość przybliżenia	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264
Liczba kamer	1
Liczba czujników	1
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Zakres przesuwania	0 - 355°
Ilość klatek	15 fps
Pobór mocy (max)	12 W
Przycisk reset	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wbudowane światło	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Zestaw do montażu	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Dołączone śruby	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt widzenia, przekątna (obiektyw 2,8 mm)	113,7°
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Przewodowa sieć lan	Tak

Kąt widzenia w poziomie (obiektyw 2,8 mm)	95,3°
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z

Opis produktu

- Gwarancja: F024M