

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-insight-s345zi-vigi-4mp-outdoor-ir-motorized-varifocal-bullet-network-camera-p-350936.html>



Kamera InSight S345ZI VIGI 4MP Outdoor IR Motorized Varifocal Bullet Network Camera

Cena brutto	1 781,99 zł
Cena netto	1 448,77 zł
Numer katalogowy	MOTPLKAMP000038
Kod producenta	InSight S345ZI
Kod EAN	8885020623574
Detekcja ruchu (rejestratory)	Tak
Certyfikaty	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IP67, IK10, ONVIF
Wbudowane głośniki	Nie
Mikrofon	Wbudowany
Złącza	RJ-45 (LAN)
Standard pamięci SD / CF	SDXC (> 32GB)
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Standardy sieciowe	802.3af
Bezpieczeństwo	Bezpieczeństwo transmisji: Ochrona hasłem, Szyfrowanie HTTPS, Filtr adresów IP, Autoryzacja Digest
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: -30-60 °C Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40-60 °C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 95% lub mniej (bez kondensacji) Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	Gniazdo zasilania DC 12V DC 5%, Maks. 10,8 W, 5,5mm Współosiowa wtyczka zasilania PoE: 802.3af/at, class 0, Maks. 12 W
Klasa szczelności	IP67
Waga	1.04
Akcesoria w zestawie	Kamera InSight S345ZI Instrukcja

	szybkiej instalacji Elementy uszczelniające kabel Akcesoria montażowe
Wymiary	256 × 100 × 101 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Zasięg trybu nocnego	60
Uwaga	CE+WEEE
Wytrzymałość mechaniczna (IK)	IK10
Gwarancja	36 mc.
Kompresja audio	G.711
Typ kamery	Stałopozycyjna typu bullet
Kompresja wideo	H.264+
Minimalna czułość	0.005
Transmisja dwukierunkowa	Tak
Obiektyw	Typ: Zmotoryzowany zmiennoogniskowy obiektyw Długość ogniskowej: 2,7-13,5 mm (5X optyczny Zoom) Przystos.: F1.6 Pole widzenia 2,7-13,5 mm Poziomo: 29,6-102,0° Pionowo: 16,8-53,8° Przekątna: 34,1-122,8° Uchwyt obiektywu: (średnica) 14Odległość DORI: 2
Tryb nocny (rejestratory)	Tak
Rozdzielczość (kamery int.)	2688 x 1520
Liczba klatek na sekundę	30

Opis produktu

InSight S345ZI

Zewnętrzna, zmotoryzowana, zmiennoogniskowa kamera sieciowa VIGI typu Bullet, podczerwień, rozdzielczość 4MP

- 5X optyczny Zoom ułatwiający monitoring
- Wysoka jakość 4MP i zasięg podczerwieni do 60m
- Klasyfikacja ludzi i pojazdów
- Wykrywanie Smart
- Technologie inteligentnego ulepszania wideo
- Dostępny interfejs audio i alarmu
- Klasa szczelności IP67
- Klasa wytrzymałości mechanicznej IK10
- Technologia kompresji H.265+

Zobacz każdy szczegół z bliska

Zewnętrzna, zmotoryzowana, zmiennoogniskowa kamera sieciowa typu Bullet, podczerwień, rozdzielczość 4MP

Zmotoryzowany, zmiennoogniskowy obiektyw

Dostosowanie pola widzenia (FOV) umożliwia Ci skoncentrowanie uwagi kamery na wybranym obszarze w celu zminimalizowania ilości nieprawidłowych stref wykrywania i zwiększenia wyraźności celu.

Klasyfikacja ludzi i pojazdów

Kamera rozróżnia ludzi i pojazdy od innych obiektów, dzięki czemu możesz otrzymywać dokładniejsze powiadomienia o zdarzeniach.

Technologie inteligentnego ulepszania wideo

-
- **True WDR:** Analizuje i łączy różne ekspozycje, dzięki czemu zarówno jasne, jak i ciemne obszary będą prawidłowo naświetlone, zapewniając zrównoważony i naturalny obraz nawet w środowiskach o wysokim kontraście oświetlenia.
 - **Smart IR:** Dostosowuje dynamicznie doświetlenie podczerwone, aby zapobiegać nadmiernemu oświetleniu i odbłaskom, zwiększając w ten sposób widoczność na różnych odległościach i wyraźniejszy obraz.
 - **3D DNR:** Technologia redukująca szum, która analizuje dane obrazu z wielu klatek w celu selektywnej redukcji szumu i jednoczesnego zachowania ważnych szczegółów.
 - **Balans bieli:** Zapewnia neutralną biel obrazu, niezależnie od warunków oświetlenia.

Wydajna technologia kompresji H.265+

H.265+ obniża wymagania dotyczące pasma i przestrzeni do przechowywania na dysku, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej jakości obrazu. Umożliwia zaoszczędzenie do 57,5% i 15% przestrzeni dyskowej w porównaniu odpowiednio z H.264 i H.265.**

**Obliczenia bazują na testach laboratoryjnych z wykorzystaniem kamery VIGI 3MP. Rzeczywista wydajność może różnić się w zależności od ilości zarejestrowanych aktywności, rozdzielczości i innych czynników.