Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-internetowa-do-wideokonferencji-m1-p-357186.html

# Kamera internetowa do wideokonferencji M1



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **411,99 zł** |
| Cena netto | **334,95 zł** |
| Numer katalogowy | **UVTIKBH000000M1** |
| Kod producenta | **M1** |
| Kod EAN | **6952887453049** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Dołączone oprogramowanie | **Kompatybilny z systemami operacyjnymi: Windows Android iOS Linux** |
| Interfejs (kamery int.) | **USB** |
| Cechy i funkcje (kamery int.) | **wbudowany mikrofon** |
| Matryca | **CMOS HD, 4 megapiksele** |
| Rozdzielczość (kamery int.) | **2560 x 1440** |
| Liczba klatek na sekundę | **30** |
| Wymagania środowiskowe | **Normalna temperatura pracy: -30°C do 55°C Maksymalna temperatura pracy: -40°C do 70°C Temperatura przechowywania: -40°C do 70°C Wilgotność: 5%-95% (bez kondensacji)** |
| Waga | **420** |
| Akcesoria w zestawie | **Kamera Totolink M1 Statyw do kamery** |
| Wymiary | **230 x 75 x 40 mm** |
| Pozostałe parametry | **Obsługuje 4:3 lub 16:9 i inne popularne formaty wyjściowe Szeroki kąt: 90° Wbudowany mikrofon: 4 mikrofony kierunkowe Głośnik: Głośnik dużej mocy, automatyczne wzmocnienie AGC Odległość odbioru: promień do 5m Obrót poziomy: Ze statywem, obrót w poziomie 3** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |

## Opis produktu

**Uniwersalna kamera konferencyjna AI przeznaczona do małych lub średnich sal konferencyjnych**

TOTOLINK M1 to przenośna, uniwersalna kamera internetowa AI przeznaczona do małych lub średnich sal konferencyjnych, która integruje funkcje mikrofonu, głośnika i dźwięku DSP. Dzięki wbudowanej kamerze 2K HD z funkcją automatycznego kadrowania, pole widzenia 90° w poziomie, M1 sprawia, że każde miejsce przy stole konferencyjnym jest wyraźnie widoczne. Wewnętrzny mikrofon dookólny odbiera dźwięk w zakresie 360°. Plug & Play USB i trzyetapowa konfiguracja umożliwiają szybkie uruchomienie wideokonferencji. Wbudowany układ redukcji echa DSP znacznie zmniejsza zakłócenia tła. Kamery wideokonferencyjne są kompatybilne z Windows 7/8/10/11, Android, Apple, Ubuntu i innymi systemami, M1 współpracują również z większością aplikacji do wideo rozmów lub konferencji, takich jak ZOOM, SKYPE, QQ, WeChat, Google Meet, Microsoft Teams, WebEx, Fastmeeting, ZHUMU , Polycom itp.

**Osłona obiektywu aparatu zapewniająca ochronę prywatności**
Kamera internetowa Totolink M1 obsługuje funkcję Auto Dark (automatyczny tryb nocny). Gdy obiektyw aparatu jest zasłonięty, obraz staje się cały czarny bez przenikania światła. Twoja prywatność jest dobrze chroniona.

**Kamera do wideokonferencji 2K HD 30 klatek na sekundę**
Kamera zapewnia wiele rozdzielczości, w tym 2K, 1080P (Full HD), 720P (HD).

**Auto focus i automatyczne wykrywanie twarzy**
Kamery wideokonferencyjne Totolink M1 wyposażone zostały w funkcję automatycznego dostosowywania ostrości oraz wykrywania twarzy.

**Kamerki internetowe z ultra szerokim widokiem**
Kamerę do wideokonferencji wyposażono w ultra szeroki kąt widzenia 90° umożliwiający uchwycenie wszystkich szczegółów spotkania.

**Wielokierunkowe wzmocnienie dźwięku kamer do wideokonferencji Totolink M1**
Kamerki internetowe do wideokonferencji Totolink M1 AI posiadają wbudowane mikrofony cyfrowe o wysokiej precyzji, zapewniające dookólny odbiór dźwięku 360 stopni w promieniu do 5 metrów.

**Wbudowany głośnik**
Kamerę do wideokonferencji wyposażono w wbudowane głośniki o dużej mocy z automatyczną kontrolą wzmocnienia AGC zapewniające czysty dźwięk.

**Mikrofony kierunkowe**
Kamera do wideokonferencji posiada wbudowane 4 wysoce precyzyjne mikrofony cyfrowe, oparte na algorytmie kształtowania wiązki, które sprawiają, że dźwięk podczas spotkania będzie czysty i wyraźny.

**Kamery internetowe z eliminacją echa akustycznego i redukcją szumów**
Eliminacja echa akustycznego może automatycznie wykrywać echo i filtrować je, gdy mikrofon odbiera dźwięk, aby upewnić się, że dźwięk spotkania jest czysty i stabilny. Technologia redukcji szumów może skutecznie zmniejszyć wpływ dźwięków otoczenia na wideokonferencje. W hałaśliwym otoczeniu może automatycznie filtrować (zredukować) dźwięk otoczenia, aby zapewnić wyraźny dźwięk podczas spotkania.

**Kamery do wideokonferencji Plug and Play**
Po prostu umieść kamerę na monitorze lub TV i podłącz kabel USB. Urządzenie zostanie automatycznie wykryte, zainstalowane i po chwili jest gotowe do pracy.