

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-5mpx-ipc-hdw2541t-zs-27135-s2-p-359676.html>

KAMERA IP 5MPX. IPC-HDW2541T-ZS-27135-S2

Cena brutto	846,99 zł
Cena netto	688,61 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0888
Kod producenta	IPC-HDW2541T-ZS-27135-S2
Kod EAN	6923172581778
Kąt widzenia, przekątna	138°
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Zgodność operacyjna klientów	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Redukcja szumów	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	113°
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Kąt obrotu	355°
3D NR (Redukcja szumu 3D)	Tak
Obsługa PoE	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Kolor produktu	Biały
Interfejs	RJ-45
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kodeki audio	PCM, G.711a G.711Mu, G.726
Technologia okablowania	10/100Base-T
Balans bieli	Zewnętrzna,Region,Naturalny,Ręczny,Lampa,Automatyczna

Oświetlenie	Tak
Materiał obudowy	Metal
Długość ogniskowa	2.7-13.5 mm
Liczba użytkowników	20 użyt.
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Przeznaczenie	Zewnętrzna / Wewnętrzna
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Wbudowany mikrofon	Tak
Prędkość przepływu danych	H.264: 32 kbps-8192 kbps H.265: 12 kbps-8192 kbps
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Ochrona perymetryczna	Tak
Obsługa zestawu do tworzenia oprogramowania (SDK)	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Ilość diod oświetlenia	2
Sposób łączności	Przewodowy
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Standard PoE	IEEE 802.3af
Skanowanie progresywne	Tak
Typ obiektywu	Zmiennoogniskowy moto zoom
Oprogramowanie do zarządzania	Smart PSS, DSS, DMSS
Układ	Kopuła
Wysokość produktu	108,3 mm
Średnica	12,2 cm
Przewodowa sieć lan	Tak
Stosunek sygnału do szumu	56 dB
Zakres kąta nachylenia	0 - 75°
Pamięć RAM	0,256 GB
Formaty kompresji	H.264B,H.264H,H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264
Tryb nocny	Tak
Maksymalna przesłona	1,5
Rodzaj zasilania	PoE
Stopień ochrony IP	IP67
Maksymalna rozdzielczość	2960 x 1668 px



Min. Oświetlenie

0,007 lx

Opis produktu

- Gwarancja: F036M