Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-5mpx-ipc-hdw2541t-zs-27135-s2-p-359676.html



KAMERA IP 5MPX. IPC-HDW2541T-ZS-27135-S2

Cena brutto	**846,99 zł**
Cena netto	**688,61 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0888**
Kod producenta	**IPC-HDW2541T-ZS-27135-S2**
Kod EAN	**6923172581778**
Kodeki audio	**PCM, G.711a G.711Mu, G.726**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Średnica	**12,2 cm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0,007 lx**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Interfejs	**RJ-45**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Oprogramowanie do zarządzania	**Smart PSS, DSS, DMSS**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
3D NR (Redukcja szumu 3D)	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,5**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.7-13.5 mm**
Formaty kompresji	**H.264B,H.264H,H.264+,M-JPEG,H.265+,H.265,H.264**
Oświetlenie	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 75°**
Technologia okablowania	**10/100Base-T**
Karta sieciowa	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Wysokość produktu	**108,3 mm**
Kolor produktu	**Biały**
Układ	**Kopuła**

Obsługa zestawu do tworzenia oprogramowania (SDK)	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Obsługa PoE	**Tak**
Ochrona perymetryczna	**Tak**
Typ obiektywu	**Zmiennoogniskowy moto zoom**
Zgodność operacyjna klientów	**ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone**
Kąt obrotu	**355°**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Standard PoE	**IEEE 802.3af**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Maksymalna rozdzielczość	**2960 x 1668 px**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wtargnięcie**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Kąt widzenia, przekątna	**138°**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Materiał obudowy	**Metal**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58°**
Pamięć RAM	**0,256 GB**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**113°**
Balans bieli	**Zewnętrzna,Region,Naturalny,Ręczny,Lampa,Automatyczna**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Stosunek sygnału do szumu	**56 dB**

Redukcja szumów	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M