Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-8m-hikvision-ds-2cd2t83g2-4li2-8mm-p-337786.html



KAMERA IP 8M HIKVISION DS-2CD2T83G2-4LI(2.8mm)

Cena brutto	**814,99 zł**
Cena netto	**662,59 zł**
Numer katalogowy	**CIPHIKKAM0708**
Kod producenta	**DS-2CD2T83G2-4LI(2.8mm**
Kod EAN	**6942160489810**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,87 A**
Szerokość produktu	**88,7 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Głębokość produktu	**286,7 mm**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Wysokość opakowania	**156 mm**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Liczba kamer	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**1,66 kg**
Liczba języków	**33**
Liczba czujników	**1**
Waga produktu	**1,16 kg**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Kontrast,Jasność,Ostrość**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Szerokość opakowania	**386 mm**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Głębokość opakowania	**155 mm**
Bicie serca	**Tak**
Pobór mocy (max)	**10,5 W**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),640 x 480 (VGA),3840 x 2160,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520,640 x 360,3200 x 1800**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12 W**
Kolor produktu	**Biały**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**127°**

Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Układ	**Bullet**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**33 m**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**84 m**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1x,IEEE 802.3af**
Określanie odległości (szerokie)	**8 m**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**16 m**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Wi-Fi	**Nie**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba soczewek	**1**
Obsługa języków	**Norweski,Chińska tradycyjna,Czeska,Fiński,Węgierska,Rumuński,Polski,Włoski,Duński,Słowacki,Szwedzki,Grecka,Portugalski,SER,koreańska,Niemiecki,Angielski,LAT,Estoński,Słoweńska,Bułgarski,Turecka,Rosyjski,Ukraiński,Tajska,Holenderski,Francuska,Hiszpański,Li**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Tryb nocny	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Suma megapikseli	**8 MP**
Bluetooth	**Nie**
Wbudowany HDD	**Nie**
Materiał obudowy	**Metal, Plastik**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Ilość klatek	**30 fps**

Certyfikaty	**CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 610 00-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015; IC: ICES-003: Issue 7; KC: KN32: 2015, KN35: 2015; CB: IEC 62368-1: 2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A1**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,M-JPEG,H.265,H.264**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Lustro	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**108°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Ochrona hasłem	**Tak**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 16 Mbps**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Karta sieciowa	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**59°**
Transmisja wideo	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 60 °C**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**TLS,HTTPS**

Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**80 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Wysokość produktu	**91,1 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M