Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-8mpx-dahua-ipc-hfw2849s-s-il-0280b-p-334946.html



KAMERA IP 8MPX DAHUA IPC-HFW2849S-S-IL-0280B

Cena brutto	**577,99 zł**
Cena netto	**469,91 zł**
Numer katalogowy	**CIPDAUKAM0840**
Kod producenta	**IPC-HFW2849S-S-IL-0280B**
Kod EAN	**6923172581570**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58°**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**111°**
Karta sieciowa	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 55 °C**
Wide Dynamic Range (WDR)	**120 dB**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 55 °C**
Transmisja wideo	**Tak**
Wysokość produktu	**70 mm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Szerokość produktu	**70 mm**
Typ diody LED	**Podczerwień / Dioda LED światła białego**
Głębokość produktu	**166,2 mm**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczne/Ręczne**
Waga produktu	**470 g**

Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**5,9 W**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**352 x 240,704 x 576,352 x 288,2880 x 1620,1280 x 960,3072 x 2048,2304 x 1296,3840 x 2160,1280 x 720,2048 x 1536 (QXGA),1920 × 1080,2688 x 1520,704 x 480,3072 x 1728**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**132°**
Liczba kamer	**1**
Kolor produktu	**Biały**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Liczba czujników	**1**
Układ	**Tuba/kopułka**
Najmniejsza odległość ogniskowa	**1,5 m**
Typ obiektywu	**Obiektyw stałoogniskowy**
Liczba soczewek	**1**
Min. Oświetlenie	**0,008 lx**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Wi-Fi	**Nie**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna / Wewnętrzna**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Bluetooth	**Nie**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Materiał obudowy	**Metal**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Balans bieli	**Street lamp,Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna**

Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Pobór mocy	**2,7 W**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Certyfikaty	**LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B 2023-02-22**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.8 mm**
Obsługiwane formaty audio	**G.726,G.711Mu,G.711a,PCM**
Dostosowywanie czasu migawki	**Automatyczne/Ręczne**
Suma megapikseli	**8 MP**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264B,H.264H,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+**
Pojemność pamięci ROM	**128 MB**
Wbudowany HDD	**Nie**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Prędkość przepływu danych	**H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps**
Redukcja hałasu	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M