

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-8mpx-dahua-ipc-hfw2849s-s-il-0280b-p-334946.html>



KAMERA IP 8MPX DAHUA IPC-HFW2849S-S-IL-0280B

Cena brutto	580,99 zł
Cena netto	472,35 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0840
Kod producenta	IPC-HFW2849S-S-IL-0280B
Kod EAN	6923172581570
Wysokość produktu	70 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Szerokość produktu	70 mm
Transmisja wideo	Tak
Głębokość produktu	166,2 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Waga produktu	470 g
Typ diody LED	Podczerwień / Dioda LED światła białego
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	352 x 240,704 x 576,352 x 288,2880 x 1620,1280 x 960,3072 x 2048,2304 x 1296,3840 x 2160,1280 x 720,2048 x 1536 (QXGA),1920 x 1080,2688 x 1520,704 x 480,3072 x 1728
Skanywanie progresywne	Tak
Kolor produktu	Biały
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Układ	Tuba/kopułka
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy
Liczba kamer	1
Liczba czujników	1
Wbudowany mikrofon	Tak
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,5 m
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Min. Oświetlenie	0,008 lx
Wi-Fi	Nie
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak

Przeznaczenie	Zewnętrzna / Wewnętrzna
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Przeglądarka internetowa	Tak
Liczba użytkowników	20 użyt.
Zakres przesuwania	0 - 360°
Tryb nocny	Tak
Pobór mocy (max)	5 W
Bluetooth	Nie
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Materiał obudowy	Metal
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Balans bieli	Street lamp,Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Pobór mocy	2,7 W
Stopień ochrony IP	IP67
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Certyfikaty	LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B 2023-02-22
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Obsługiwane formaty audio	G.726,G.711Mu,G.711a,PCM
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Formaty kompresji	H.265+,H.264B,H.264H,M-JPEG,H.265,H.264,H.264+
Maksymalna przesłona	1,6
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Długość ogniskowa	2.8 mm
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	5,9 W
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Suma megapikseli	8 MP
Kąt widzenia soczewki, przekątna	132°

Redukcja hałasu	Tak
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Wbudowany HDD	Nie
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ilość klatek	30 fps
Prędkość przepływu danych	H.264: 32 kbps-8192 kbps H.265: 12 kbps-8192 kbps
Liczba soczewek	1
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111°
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 55 °C
Sposób łączności	Przewodowy
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 55 °C
Ilość diod oświetlenia	2

Opis produktu

- Gwarancja: G036M