

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-8mpx-dahua-ipc-hfw2849s-s-il-0280b-p-334946.html>



KAMERA IP 8MPX DAHUA IPC-HFW2849S-S-IL-0280B

Cena brutto	520,99 zł
Cena netto	423,57 zł
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0840
Kod producenta	IPC-HFW2849S-S-IL-0280B
Kod EAN	6923172581570
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58°
Pobór mocy (max)	5 W
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Pojemność pamięci ROM	128 MB
Min. Oświetlenie	0,008 lx
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Liczba czujników	1
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Szybkość migawki	1/3 - 1/100000 s
Wideo detekcja ruchu	Tak
Skanywanie progresywne	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
Stopień ochrony IP	IP67
Sposób łączności	Przewodowy
Liczba użytkowników	20 użyt.
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Przeznaczenie	Zewnętrzna / Wewnętrzna
Redukcja hałasu	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Formaty kompresji	H.265+, H.264B, H.264H, M-JPEG, H.265, H.264, H.264+
Typ obiektywu	Obiektyw stałogniskowy

Zarządzanie przez stronę www	Tak
Kolor produktu	Biały
Suma megapikseli	8 MP
Waga produktu	470 g
Szerokość produktu	70 mm
Certyfikaty	LVD: EN62368-1; EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B 2023-02-22
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 55 °C
Balans bieli	Street lamp,Naturalny,Ręczny,Zewnętrzna,Automatyczna
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Bluetooth	Nie
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111°
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS,Android
Zakres przesuwania	0 - 360°
Prędkość przepływu danych	H.264: 32 kbps-8192 kbps H.265: 12 kbps-8192 kbps
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Dostosowywanie czasu migawki	Automatyczne/Ręczne
Najmniejsza odległość ogniskowa	1,5 m
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Liczba kamer	1
Liczba soczewek	1
Wzmocnienie sterowania	Automatyczne/Ręczne
Kąt widzenia soczewki, przekątna	132°
Typ diody LED	Podczerwień / Dioda LED światła białego
Maksymalna przesłona	1,6
Transmisja wideo	Tak

Typ przetwornika obrazu	CMOS
Ilość diod oświetlenia	2
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość klatek	30 fps
Wi-Fi	Nie
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wbudowany mikrofon	Tak
Obsługiwane formaty audio	G.726,G.711Mu,G.711a,PCM
Układ	Tuba/kopułka
Wbudowany HDD	Nie
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	352 x 240,704 x 576,352 x 288,2880 x 1620,1280 x 960,3072 x 2048,2304 x 1296,3840 x 2160,1280 x 720,2048 x 1536 (QXGA),1920 x 1080,2688 x 1520,704 x 480,3072 x 1728
Długość ogniskowa	2.8 mm
Głębokość produktu	166,2 mm
Wysokość produktu	70 mm
Pobór mocy	2,7 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 55 °C
Materiał obudowy	Metal
Przewodowa sieć lan	Tak
Tryb nocny	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	5,9 W

Opis produktu

- Gwarancja: G036M