Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/kamera-ip-avizio-av-ipmk20s-2-8-mm-fullhd-1920x1080-kopula-p-318360.html



Kamera IP AVIZIO AV-IPMK20S (2,8 mm; FullHD 1920x1080; Kopuła)

Cena brutto	**586,99 zł**
Cena netto	**477,23 zł**
Numer katalogowy	**CIPAVOKAM0008**
Kod producenta	**AV-IPMK20S**
Kod EAN	**5901738557864**
Waga	**410 g**
Detekcja ruchu	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
IK code	**IK10**
Szerokość	**111 mm**
Zasięg oświetlacza IR	**Do 30 m**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wielostrumieniowość	**2 strumienie**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Liczba soczewek	**1**
Wysokość	**82.4 mm**
Wbudowany reflektor podczerwieni	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Certyfikaty i klasy szczelności	**IP67**
Głębokość	**111 mm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Średnica	**11,1 cm**
Wytrzymałość mechaniczna	**IK 10**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Maska prywatności	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Wielkość przetwornika	**2 MP**
Maksymalna przesłona	**1,2**

Lustro	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
WDR	**Cyfrowy (D-WDR)**
Suma megapikseli	**2 MP**
Prędkość przepływu danych	**32 Kbps - 8 Mbps**
Tryby pracy	**Dzień, Kolorowy, Noc**
Wbudowany obiektyw	**Tak**
Kąt widzenia, przekątna	**135°**
Rodzaj obudowy	**Kopuła**
Typ przetwornika	**CMOS**
Wbudowany HDD	**Nie**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Wielkość matrycy	**1/2.8 cala**
Światłosiła	**1,2**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Funkcje dodatkowe	**Możliwość montażu na suficie, Możliwość montażu na ścianie**
Prędkość transmisji	**25 kl/s, 30 kl/s**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,M-JPEG,H.265+,H.264+**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**62°**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Obsługiwane protokoły	**802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPs, ICMP, IGMP, IPv6, NTP, QoS, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UDP, UPnP**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Model przetwornika	**Progressive Scan**
Maks. Rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**114°**
Napięcie zasilania / zasilacza	**12 V**
Rozmiar układu	**Douszne**
Kąt widzenia (poziomy)	**114°**
Redukcja hałasu	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Materiał wykonania	**Metal, Plastik**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**

Czułość przetwornika	**0.01 Lux (kolor)**
Ilość klatek	**30 fps**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Typ produktu	**Kamery (sztuka)**
Karta sieciowa	**Tak**
Cechy zabiezpieczeń	**Wandaloodporna**
Cyfrowy znak wodny	**Tak**
Kolor główny	**Biały**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Maksymalne zużycie mocy	**5 W**
Zdalny podgląd	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 70°**
Video detektor ruchu	**Tak**
Kod producenta	**AV-IPMK20S**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 50 °C**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Typ kamery	**Wewnętrzna, Zewnętrzna**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Transmisja wideo	**Tak**
Kompresja wideo	**H.264, H.265, MJPEG**
Wysokość produktu	**82,4 mm**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**0,4 A**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Liczba użytkowników	**32 użyt.**
Technologia łączności	**Przewodowa**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Waga produktu	**410 g**
Odporna na warunki atmosferyczne	**Tak**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj**

	bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Interfejs sieciowy	**RJ-45 10/100 Base-TX**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),352 x 288,352 x 240,704 x 576,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,704 x 480**
Cechy zabezpieczeń	**Wandaloodporna**
Bluetooth	**Nie**
Kolor produktu	**Biały**
Wzmocnienie sterowania	**Automatyczna**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Materiał obudowy	**Metal,Plastik**
Układ	**Kopuła**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/100000 s**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Kontrast,Nasycenie,Jasność**
Obiektyw	**2,8 mm**
Kąt obrotu	**355°**
Liczba kamer	**1**
Przeciwdoblaskowy	**Tak**
Temperatura pracy	**-30-50 °C**
Wersja ONVIF	**G, S**
Liczba czujników	**1**
Przeglądarki internetowe	**Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari**
Min. Oświetlenie	**0,01 lx**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**7 W**
Zawartość zestawu	**Kamera**
Maks. liczba użytkowników	**32**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**135°**
Standard sieci	**xDSL**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Moc	**7 W**
Kąt widzenia (przekątna)	**135 stopni**
Pobór mocy (max)	**5 W**

Kod IK	**IK10**
Zasilanie	**PoE, Sieciowe**
Kąt widzenia (pionowy)	**62°**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP,SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour**
Metoda strumieniowa	**Multicast**
Rozdzielczość	**1920 x 1080**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M